

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ls004gz01-body-akumulatorowa-pilarka-ukosowa-260mm-xgt-40v-max-blcdc-aws-dxt-ukosnica-z-modulem-aws-p-15314.html>



MAKITA LS004GZ01 BODY akumulatorowa pilarka ukosowa 260mm XGT 40V Max BLDC AWS DXT ukośnica z modulem AWS

Cena	3 981,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	LS004GZ01
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA LS004GZ01 BODY akumulatorowa pilarka ukosowa 260mm XGT 40V Max

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa ukośnica do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40 V max XGT
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- DXT - Technologia głębokiego i precyzyjnego cięcia
- Możliwość uruchomienia odkurzacza połączanego z ukośnicą w systemie AWS za pomocą przycisku lub automatycznie w momencie uruchomienia ukośnicy
- Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenia jej blisko ściany
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
- Duży obrotowy talerz podstawy przestawiany zarówno w prawo, jak i w lewo do 60°
- Łatwe blokowanie i odblokowywanie ustawienia kąta talerza podstawy
- Poziomy uchwyt pokryty elastomerem
- Doskonałe odprowadzanie pyłu
- Dioda LED umieszczona w osłonie tarczy, dzięki której uzyskujemy dokładne odwzorowanie linii cięcia

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Średnica tarczy: 260 mm
- Średnica otworu tarczy: 30 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3600 obr/min
- Maksymalna głębokość cięcia:
 - Przy 45°: 68 mm x 218 mm / 91 mm x 197 mm
 - Przy 60°: 68 mm x 155 mm / 91 mm x 139 mm
 - Przy 90°: 68 mm x 310 mm / 91 mm x 279 mm
- Grubość tarczy tnącej: 1.5 - 2.4 mm
- Maksymalny kąt cięcia w poziomie: w lewo 60°, w prawo 60°
- Maksymalny kąt cięcia w pionie: w lewo 48°, w prawo 48°
- Wymiary (D x S x W): 805 mm x 644 mm x 660 mm

- Waga (EPTA): 26.6 - 27.8 kg
- Waga z akumulatorem 2.0Ah / 2.5Ah: 26.6 kg
- Waga z akumulatorem 4.0Ah: 26.9 kg
- Waga z akumulatorem 5.0Ah: 27.2 kg
- Waga z akumulatorem 8.0Ah: 27.8 kg

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

- Maksymalny zakres cięcia (wys. x szer.):
- Kąt cięcia w poziomie 0°:
- Kąt cięcia w pionie:
- 45° (w lewo): 42 mm x 310 mm / 58 mm x 279 mm
- 0°: 68 mm x 310 mm / 91 mm x 279 mm
- 45° (w prawo): 29 mm x 310 mm / 43 mm x 279 mm
- Kąt cięcia w poziomie 45° (w lewo i w prawo):
- Kąt cięcia w pionie:
- 45° (w lewo): 42 mm x 218 mm / 58 mm x 197 mm
- 0°: 68 mm x 218 mm / 91 mm x 197 mm
- 45° (w prawo): 29 mm x 218 mm / 43 mm x 197 mm
- Kąt cięcia w poziomie 60° (w prawo):
- Kąt cięcia w pionie:
- 45° (w lewo): -
- 0°: 68 mm x 155 mm / 91 mm x 139 mm
- 45° (w prawo): -
- Profil wypukły typu 45° (z ogranicznikiem profilu wypukłego): 168 mm
- Listwa przypodłogowa (z zaciskiem poziomym): 133 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 100 dB(A)
- Poziom wibracji przy cięciu drewna: 2.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka ukosowa LS004G
- Moduł AWS (198900-7)
- Pionowy zacisk śrubowy (126617-2)
- Trójkąt nastawczy (762001-3)
- Tarcza tnąca "EFFICUT" 260x30mm; 45z (B-64624)
- Worek na pył (122852-0)
- Klucz imbusowy 6 (781044-6)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecane są akumulatory BL4040, BL4050F lub BL4080F.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3600**
Średnica tarczy [mm]: **260**
Średnica otworu tarczy [mm]: **30**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **26.6**
Wymiary [mm]: **805 x 644 x 660**