

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ls1018ln-pilarka-ukosowa-1430w-260mm-z-laserem-milwaukee-msl3000-universalny-stojak-do-ukosnic-udzwig-do-250kg-p-15934.html>



MAKITA LS1018LN pilarka ukosowa 1430W 260mm z laserem + MILWAUKEE MSL3000 Uniwersalny stojak do ukośnic udźwig do 250kg

Cena	4 695,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	SET101046

Opis produktu

MAKITA LS1018LN pilarka ukosowa 1430W 260mm z laserem + MILWAUKEE MSL3000 Uniwersalny stojak do pilarek ukosowych udźwig do 250kg

Układ łagodnego rozruchu z ogranicznikiem prądu oraz hamulcem silnikowym. Znacznik laserowy zasilany baterią, z osobnym wyłącznikiem. Mięka gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę. Blokada umożliwiająca przenoszenie.

WŁAŚCIWOŚCI

- **LS1018LN**
 - Układ łagodnego rozruchu z ogranicznikiem prądu oraz hamulcem silnikowym
 - Znacznik laserowy zasilany baterią, z osobnym wyłącznikiem
 - Możliwość zamontowania dodatkowego uchwytu po obu stronach urządzenia w celu obróbki długiego materiału
 - Przesuwany zderzak (tylko z lewej strony)
 - Głowica odchylana od 0° do 45° w lewo i prawo
 - Talerz obrotowy przestawiany w prawo o 60° i w lewo o 47°
 - Mięka gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę
 - Blokada umożliwiająca przenoszenie
- **MSL3000**
 - Lekka konstrukcja czyni go bardziej przenośnym do pracy w terenie
 - Składany do 1200 mm dzięki zdejmowalnym nogom i zwartej konstrukcji
 - Rozstawiany do 3 m łatwe cięcie długiego materiału obrabianego
 - Heavy Duty – wytrzymałość do 250 kg
 - Możliwość regulacji poziomu na nierównym podłożu
 - Komfortowa wysokość pracy – 81 cm
 - W pełni regulowany zacisk pomaga mocować długie materiały pojedynczą gałką
 - Szybkie składanie zapewnia złożenie w ciągu kilku sekund
 - Podpora rolkowa do efektywnego podparcia materiału

DANE TECHNICZNE

- **LS1018LN**
 - Rodzaj zasilania: elektryczne
 - Moc znamionowa: 1430 W
 - Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4300 obr/min
 - Średnica tarczy: 255 - 260 mm
 - Średnica otworu tarczy: 30 mm
 - Grubość tarczy tnącej: 1.6 - 2.4 mm
 - Typ lasera: Czerwony laser 650 nm
 - Moc: 1mW

- Klasa lasera: 2
- Maksymalna zdolność cięcia przy 90°: 91 mm x 310 mm
- Maksymalna zdolność cięcia przy 45°: 91 mm x 220 mm
- Kąt cięcia:
 - Kąt cięcia w poziomie 0°:
 - Kąt cięcia w pionie:
 - 45° (w lewo): 50 mm x 310 mm
 - 0°: 91 mm x 310 mm
 - 45° (w prawo): 31 mm x 310 mm
 - Kąt cięcia w poziomie 45°:
 - Kąt cięcia w pionie:
 - 45° (w lewo): 50 mm x 220 mm
 - 0°: 91 mm x 220 mm
 - 45° (w prawo): 31 mm x 220 mm
 - Kąt cięcia w poziomie 60° (w prawo):
 - Kąt cięcia w pionie:
 - 45° (w lewo): -
 - 0°: 91 mm x 151 mm
 - 45° (w prawo): -
- Wymiary (D x S x W): 536 mm x 825 mm x 633 mm
- Waga (EPTA): 19.9 kg
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 97 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub mniej
- **MSL3000**
- Maksymalne obciążenie: 250 kg
- Maksymalna szerokość: 3000 mm
- Minimalna szerokość: 1100 mm
- Waga: 23.0 kg
- Wysokość: 810 mm
- Zwinięty rozmiar: 1200 mm

WYPOSAŻENIE

- Pilarka ukosowa LS1018LN
 - Tarcza tnąca MAKBLADE 260x30mm 40z (B-08981)
 - Worek na pył (JM23100501)
 - Przedłużenie podparcia (JM23100500)
 - Sprawdzian kąta prostego (JM27000328)
 - Klucz imbusowy 6 (783204-6)
 - Pionowy zacisk śrubowy (JM23100502)
- Stojak MSL3000
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1430**

Prędkość obrotowa [rpm]: **4300**

Średnica tarczy [mm]: **260**

Średnica otworu tarczy [mm]: **30**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**