

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ls1018ln-ukosnica-z-laserem-1430w-260mm-zdolnosc-ciecia-91x310mm-nastepca-ls1013-p-1381.html>



MAKITA LS1018LN ukośnica z laserem 1430W 260mm zdolność cięcia 91x310mm następca LS1013

Cena	3 165,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	LS1018LN
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA LS1018LN pilarka ukosowa 1430W 260mm z laserem

Układ łagodnego rozruchu z ogranicznikiem prądu oraz hamulcem silnikowym. Znacznik laserowy zasilany baterią, z osobnym wyłącznikiem. Miękka gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę. Blokada umożliwiająca przenoszenie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Układ łagodnego rozruchu z ogranicznikiem prądu oraz hamulcem silnikowym
- Znacznik laserowy zasilany baterią, z osobnym wyłącznikiem
- Możliwość zamontowania dodatkowego uchwytu po obu stronach urządzenia w celu obróbki długiego materiału
- Przesuwany zderzak (tylko z lewej strony)
- Głowica odchylana od 0° do 45° w lewo i prawo
- Talerz obrotowy przestawiany w prawo o 60° i w lewo o 47°
- Miękka gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę
- Blokada umożliwiająca przenoszenie

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Moc znamionowa: 1430 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4300 obr/min
- Średnica tarczy: 255 - 260 mm
- Średnica otworu tarczy: 30 mm
- Grubość tarczy tnącej: 1.6 - 2.4 mm
- Typ lasera: Czerwony laser 650 nm
- Moc: 1mW
- Klasa lasera: 2
- Maksymalna zdolność cięcia przy 90°: 91 mm x 310 mm
- Maksymalna zdolność cięcia przy 45°: 91 mm x 220 mm
- Kąt cięcia w poziomie 0°:
 - Kąt cięcia w pionie:
 - 45° (w lewo): 50 mm x 310 mm
 - 0°: 91 mm x 310 mm
 - 45° (w prawo): 31 mm x 310 mm
 - Kąt cięcia w poziomie 45°:
 - Kąt cięcia w pionie:
 - 45° (w lewo): 50 mm x 220 mm
 - 0°: 91 mm x 220 mm
 - 45° (w prawo): 31 mm x 220 mm

- Kąt cięcia w poziomie 60° (w prawo):
 - Kąt cięcia w pionie:
 - 45° (w lewo): -
 - 0°: 91 mm x 151 mm
 - 45° (w prawo): -
- Wymiary (D x S x W): 536 mm x 825 mm x 633 mm
- Waga (EPTA): 19.9 kg
- Klasa bezpieczeństwa: II

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 97 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka ukosowa LS1018LN
- Tarcza tnąca MAKBLADE 260x30mm 40z (B-08981)
- Worek na pył (JM23100501)
- Przedłużenie podparcia (JM23100500)
- Sprawdzian kąta prostego (JM27000328)
- Klucz imbusowy 6 (783204-6)
- Pionowy zacisk śrubowy (JM23100502)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1430**

Prędkość obrotowa [rpm]: **4300**

Średnica tarczy [mm]: **260**

Średnica otworu tarczy [mm]: **30**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **19.9**