

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ls1019l-pilarka-ukosowa-1510w-260mm-dxt-laser-d-61880-tarcza-do-aluminium-260x30mm-120z-ukosnica-p-15932.html>



MAKITA LS1019L pilarka ukosowa 1510W 260mm DXT laser + D-61880 tarcza do aluminium 260x30mm 120Z (ukośnica)

Cena **4 626,00 zł brutto**

Dostępność **7 dni roboczych**

Numer katalogowy **SET101044**

Opis produktu

MAKITA LS1019L pilarka ukosowa 1510W 260mm DXT + D-61880 tarcza do aluminium 260x30mm 120Z

WŁAŚCIWOŚCI

• LS1019L

- Wysoka precyzja cięcia
- Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenie go blisko ściany
- Technologia DXT - Deep and EXact Cutting Technology to technologia głębokiego i precyzyjnego cięcia stosowana w wybranych pilarkach ukosowych marki Makita
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
- Duży obrotowy talerz przestawiany w prawo do 60° oraz w lewo do 60°
- Czytelna skala cięcia ukośnego z dużą podziałką
- Gumowany poziomy uchwyt zapewnia większą kontrolę
- Doskonałe odprowadzanie pyłu dzięki zastosowaniu nowego portu odprowadzającego pył
- Znacznik laserowy

• D-61880

- Optymalne odprowadzenie ciepła tarcia poprzez nacięcia gwarantuje długi okres eksploatacyjny tarczy
- Szczególna, sprzyjająca przycinaniu konstrukcja tarczy oraz optymalna obróbka materiału sprawiają, że ta precyzyjna tarcza staje się perfekcyjnym narzędziem, niezbędnym w każdym warsztacie i na każdej budowie
- Zastosowanie: aluminium

DANE TECHNICZNE

• LS1019L

- Napięcie zasilania: 230 V
- Częstotliwość zasilania: 50 / 60 Hz
- Moc znamionowa: 1510 W
- Średnica tarczy: 260 mm
- Średnica otworu tarczy: 30 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3.200 obr./min
- Maksymalna zdolność cięcia:
 - Przy 90°: 91 x 279 mm
 - Przy 45°: 91 x 197 mm
- Maksymalna grubość nacięcia tarczy tnącej: 3.2 mm
- Maksymalny kąt cięcia w poziomie: Prawy 60° / Lewy 60°
- Maksymalny kąt cięcia w pionie: Prawy 48° / Lewy 48°

- Typ lasera: Czerwony laser 650 nm, moc maksymalna 1,6mW (klasa lasera 2M)
- Wymiary:
 - Długość: 805 mm
 - Szerokość: 644 mm
 - Wysokość: 660 mm
- Waga (EPTA): 26.3 kg
- **D-61880**
 - Średnica tarczy: 260 mm
 - Średnica otworu tarczy: 30 mm
 - Liczba zębów: 120
 - Szerokość tarczy: 2.6 mm
 - Kąt nachylenia zęba: 5°
 - Maksymalna prędkość obrotowa: 5.870 obr./min

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka ukosowa LS1019L
- Worek na pył (122852-0)
- Trójkąt nastawczy (762001-3)
- Klucz imbusowy 2.5 (783208-8)
- Tarcza tnąca do drewna 45Z (B-64624)
- Tarcza tnąca do aluminium 100Z (D-61880)

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1510**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3200**

Regulacja obrotów: **nie**

Łagodny rozruch: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **260**

Średnica otworu tarczy [mm]: **30**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **26.3**

Wymiary [mm]: **805 x 644 x 660**