

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ls1019l-pilarka-ukosowa-1510w-260mm-dxt-laser-ukosnica-p-10473.html>



MAKITA LS1019L pilarka ukosowa 1510W 260mm DXT laser (ukośnica)

Cena	4 340,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	LS1019L
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA LS1019L pilarka ukosowa 1510W 260mm DXT

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka precyzja cięcia
- Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenie go blisko ściany
- Technologia DXT - Deep and EXact Cutting Technology to technologia głębokiego i precyzyjnego cięcia stosowana w wybranych pilarkach ukosowych marki Makita
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
- Duży obrotowy talerz przestawiany w prawo do 60° oraz w lewo do 60°
- Czytelna skala cięcia ukośnego z dużą podziałką
- Gumowany poziomy uchwyt zapewnia większą kontrolę
- Doskonałe odprowadzanie pyłu dzięki zastosowaniu nowego portu odprowadzającego pył
- Znacznik laserowy

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania (V): 230
- Częstotliwość zasilania (Hz): 50 / 60
- Moc znamionowa (W): 1510
- Średnica tarczy (mm): 260
- Średnica otworu tarczy (mm): 30
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym (obr/min): 3200
- Maksymalna zdolność cięcia przy 90° (mm): 91 x 279
- Maksymalna zdolność cięcia przy 45° (mm): 91 x 197
- Maksymalna grubość nacięcia tarczy tnącej (mm): 3.2
- Maksymalny kąt cięcia w poziomie: Prawy 60° / Lewy 60°
- Maksymalny kąt cięcia w pionie: Prawy 48° / Lewy 48°
- Typ lasera: Czerwony laser 650 nm, moc maksymalna 1,6mW (klasa lasera 2M)
- Wymiary (D x S x W) (mm): 805 x 644 x 660
- Waga (EPTA) (kg): 26.3

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka ukosowa LS1019L
- Worek na pył (122852-0)
- Trójkąt nastawczy (762001-3)
- Klucz imbusowy 2.5 (783208-8)

- Tarcza tnąca

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1510**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3200**

Średnica tarczy [mm]: **260**

Średnica otworu tarczy [mm]: **30**

Grubość ciecienia drewna [mm]: **279**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **26.3**

Wymiary [mm]: **805 x 644 x 660**