

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ls1019l-pilarka-ukosowa-1510w-260mm-dxt-z-laserem-milwaukee-msl3000-uniwersalny-stojak-do-ukosnic-udzwig-do-250kg-p-15935.html>



MAKITA LS1019L pilarka ukosowa 1510W 260mm DXT z laserem + MILWAUKEE MSL3000 Uniwersalny stojak do ukośnic udźwig do 250kg

Cena	5 870,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Numer katalogowy	SET101047

Opis produktu

MAKITA LS1019L pilarka ukosowa 1510W 260mm DXT z laserem + MILWAUKEE MSL3000 Uniwersalny stojak do pilarek ukosowych udźwig do 250kg

WŁAŚCIWOŚCI

- **LS1019L**
 - Wysoka precyzja cięcia
 - Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenie go blisko ściany
 - Technologia DXT - Deep and EXact Cutting Technology to technologia głębokiego i precyzyjnego cięcia stosowana w wybranych pilarkach ukosowych marki Makita
 - Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
 - Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
 - Duży obrotowy talerz przestawiany w prawo do 60° oraz w lewo do 60°
 - Czytelna skala cięcia ukośnego z dużą podziałką
 - Gumowany poziomy uchwyt zapewnia większą kontrolę
 - Doskonałe odprowadzanie pyłu dzięki zastosowaniu nowego portu odprowadzającego pył
 - Znacznik laserowy
- **MSL3000**
 - Lekka konstrukcja czyni go bardziej przenośnym do pracy w terenie
 - Składany do 1200 mm dzięki zdejmowalnym nogom i zwartej konstrukcji
 - Rozstawiany do 3 m łatwe cięcie długiego materiału obrabianego
 - Heavy Duty - wytrzymałe do 250 kg
 - Możliwość regulacji poziomu na nierównym podłożu
 - Komfortowa wysokość pracy - 81 cm
 - W pełni regulowany zacisk pomaga mocować długie materiały pojedynczą gałką
 - Szybkie składanie zapewnia złożenie w ciągu kilku sekund
 - Podpora rolkowa do efektywnego podparcia materiału

DANE TECHNICZNE

- **LS1019L**
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Częstotliwość zasilania: 50 / 60 Hz
 - Moc znamionowa: 1510 W
 - Średnica tarczy: 260 mm
 - Średnica otworu tarczy: 30 mm
 - Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3.200 obr./min
 - Maksymalna zdolność cięcia przy 90°: 91 x 279 mm

- Maksymalna zdolność cięcia przy 45°: 91 x 197 mm
- Maksymalna grubość nacięcia tarczy tnącej: 3.2 mm
- Maksymalny kąt cięcia w poziomie: Prawy 60° / Lewy 60°
- Maksymalny kąt cięcia w pionie: Prawy 48° / Lewy 48°
- Typ lasera: Czerwony laser 650 nm, moc maksymalna 1,6mW (klasa lasera 2M)
- Wymiary:
 - Długość: 805 mm
 - Szerokość: 644 mm
 - Wysokość: 660 mm
- Waga (EPTA): 26.3 kg
- **MSL3000**
 - Maksymalne obciążenie: 250 kg
 - Maksymalna szerokość: 3000 mm
 - Minimalna szerokość: 1100 mm
 - Waga: 23.0 kg
 - Wysokość: 810 mm
 - Zwinięty rozmiar: 1200 mm

WYPOSAŻENIE

- Pilarka ukosowa LS1019L
 - Worek na pył (122852-0)
 - Trójkąt nastawczy (762001-3)
 - Klucz imbusowy 2.5 (783208-8)
 - Tarcza tnąca
- Stojak MSL3000
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1510**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3200**

Średnica tarczy [mm]: **260**

Średnica otworu tarczy [mm]: **30**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**