

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ls1219l-pilarka-ukosowa-ukosnica-dwuosiowa-z-laserem-1800w-305mm-zakres-60-w-lewo-i-w-prawo-skosy-48-w-lewo-i-w-prawo-p-10327.html>



MAKITA LS1219L pilarka ukosowa / ukośnica dwuosiowa z laserem 1800W 305mm (zakres 60° w lewo i w prawo skosy 48° w lewo i w prawo)

Cena	5 120,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	LS1219L
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA LS1219L pilarka ukosowa dwuosiowa z laserem 1800W 305mm

Dwuosiowa pilarka ukosowa Makita LS1219L ze znacznikiem laserowym zapewnia wysoka precyzję cięcia. Talerz obrotowy przestawiany w prawo do 60° i w lewo do 60°. Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo. Czytelna skala kąta cięcia ukośnego z dużą podziałką. Ergonomiczny, gumowany uchwyt w kształcie litery D zapewnia lepsze dopasowanie i większy komfort. Doskonale odprowadzanie pyłu dzięki zastosowaniu nowego portu odprowadzającego pył. Zwiększona trwałość ślizgowa osłony bezpieczeństwa. Blokada ślizgowa do blokowania przesuwnej części wózka. Hamulec elektryczny zapewnia maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora. Funkcja łagodnego startu tłumi reakcję rozruchową, aby zapewnić płynne rozruchy i dłuższą żywotność.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka precyzja cięcia
- Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenie go blisko ściany
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
- Duży obrotowy talerz przestawiany w prawo do 60° oraz w lewo do 60°
- Czytelna skala cięcia ukośnego z dużą podziałką
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt w kształcie litery D zapewnia lepsze dopasowanie i większy komfort
- Unikalna konstrukcja prowadnicy szyny 2-stalowej umożliwia operacje pod ścianą
- Profil wypukły 45° z ogranicznikiem profilu wypukłego: 203 mm
- Listwa przypodłogowa z zaciskiem poziomym: 171 mm
- Doskonale odprowadzanie pyłu dzięki zastosowaniu nowego portu odprowadzającego pył, dwa porty do zbierania pyłu
- Znacznik laserowy
- Blokada skośna z przodu zapewnia wygodną obsługę
- Duża podstawa obrotowa podpira obrabiany przedmiot pewnie dla większej stabilności
- Zintegrowane ogrodzenia prowadzące zwiększające sztywność i wysoką dokładność cięcia
- Pojedynczy system przesuwny umożliwia płynną pracę w celu uzyskania doskonałych cięć
- Zakres 0° - 60° o w lewo i w prawo; skosy 0° - 48° o w lewo i w prawo
- Zwiększona trwałość ślizgowa osłony bezpieczeństwa
- Blokada ślizgowa do blokowania przesuwnej części wózka
- Po obu stronach narzędzia znajdują się uchwyty do trzymania długich przedmiotów w pozycji poziomej
- Hamulec elektryczny zapewnia maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Funkcja łagodnego startu tłumi reakcję rozruchową, aby zapewnić płynne rozruchy i dłuższą żywotność
- Elektroniczna regulacja prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem, zapewniając gładką i lepszą jakość cięcia

- Przezroczysty system osłony tarczy dla lepszej widoczności ostrza i linii cięcia
- Ponadwymiarowy przełącznik spustowy zapewnia lepsze dopasowanie, większy komfort i łatwiejszą obsługę
- Zablokowany (2-stopniowy) wyłącznik bezpieczeństwa dla większego bezpieczeństwa operatora.
- Wykorzystuje technologię cięcia Deep eXact (DXT), osiągniętą dzięki konsekwentnemu dążeniu do cięcia detali o większym rozmiarze, ale z większą dokładnością.
- Worek na pył dla czystszej środowiska pracy
- Sześciokątny klucz narzędziowy do szybkich i łatwych zmian ostrzy i zapobiegania ich zgubieniu
- Szczotki dostępne z zewnątrz dla łatwej wymiany
- Podwójnie izolowane

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Moc znamionowa: 1800 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3200 obr/min
- Średnica tarczy: 305 mm
- Średnica otworu tarczy: 30 mm
- Maksymalny kąt cięcia w poziomie: Prawy: 60°
- Maksymalny kąt cięcia w poziomie: Lewy: 60°
- Maksymalny kąt cięcia w pionie: Prawy: 48°
- Maksymalny kąt cięcia w pionie: Lewy: 48°
- Maksymalna grubość nacięcia tarczy tnącej: 3.2 mm
- Typ lasera: Czerwony laser 650 nm
- Moc:
- Klasa lasera: 2M
- Wymiary (D x S x W): 898 mm x 664 mm x 725 mm
- Waga (EPTA): 29.5 kg
- Klasa bezpieczeństwa: II

Kąt cięcia:

Kąt cięcia w poziomie 0°:

Kąt cięcia w pionie:

45° (w lewo): 61 mm x 382 mm

45° (w lewo): 71 mm x 363 mm

0°: 92 mm x 382 mm

0°: 107 mm x 363 mm

45° (w prawo): 44 mm x 382 mm

45° (w prawo): 54 mm x 363 mm

Kąt cięcia w poziomie 45° (w lewo i w prawo):

Kąt cięcia w pionie:

45° (w lewo): 61 mm x 268 mm

45° (w lewo): 71 mm x 255 mm

0°: 92 mm x 268 mm

0°: 107 mm x 255 mm

45° (w prawo): 44 mm x 268 mm

45° (w prawo): 54 mm x 255 mm

Kąt cięcia w poziomie 60° (w prawo):

Kąt cięcia w pionie:

45° (w lewo): -

0°: 92 mm x 185 mm

0°: 107 mm x 178 mm

45° (w prawo):

Specjalna maksymalna głębokość cięcia

Profil wypukły 45° (z ogranicznikiem profilu wypukłego): 203 mm

Listwa przypodłogowa (z zaciskiem poziomym): 171 mm

Maksymalna zdolność cięcia przy 90°: 107 x 363 mm

Maksymalna zdolność cięcia przy 45°: 107 x 255 mm

Hałas i vibracje

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu vibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)

- Poziom mocy akustycznej: 100 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka ukosowa LS1219L
- Tarcza tnąca z węglnikami spiekanymi 70 zębów 305x30mm (B-04606)
- Worek na pył (122852-0)
- Pionowy zacisk śrubowy (126617-2)
- Przedłużenie podparcia (327095-1)
- Trójkąt nastawczy (762001-3)
- Klucz imbusowy 2.5 (783208-8)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Pilarka ukosowa Makita LS1219L nie jest kompatybilna ze stołem Makita WST01.

Pilarka ukosowa Makita LS1219L jest kompatybilna ze stołami Makita WST05, Makita WST06, Makita WST01N.

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1800**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3200**

Średnica tarczy [mm]: **305**

Średnica otworu tarczy [mm]: **30**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **29.5**

Wymiary [mm]: **898 x 664 x 725**