

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-pc5010c-szlifierka-do-betonu-125mm-1400w-sjs-ii-antyrestart-4000-9000-obrmin-p-10521.html>



MAKITA PC5010C szlifierka do betonu 125mm 1400W SJS II antyrestart 4000-9000 obr/min

Cena	1 150,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PC5010C
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA PC5010C szlifierka do betonu 125mm 1400W SJS II antyrestart

WŁAŚCIWOŚCI

- Szlifierka do betonu z tarczą o średnicy 125 mm
- Dzięki kompaktowym rozmiarom i niewielkiej wadze doskonale sprawdzi się w pracach w poziomie oraz nad głową
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła
- System SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji
- Zdejmowana przednia pokrywa osłony umożliwia dotarcie do ścian i narożników
- Uchwyt typu pętla oraz ergonomicznie zaprojektowana rękojeść
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 220 - 240 V
- Prąd: 6.4 A
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Moc znamionowa: 1400 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4000 - 9000 obr/min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
- Maksymalna grubość ściernicy: 7.2 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Wymiary (D x S x W): 350 mm x 231 mm x 179 mm
- Waga (EPTA): 2.5 - 3.6 kg
- Klasa bezpieczeństwa: II

Hałas i wibracje

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
- Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni z użyciem uchwytu pałkowego: 5.5 m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowaniu krążkami ściernymi ze standardowym uchwytem bocznym: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka do betonu PC5010C
- Osłona przeciwpyłowa do szlifowania betonu
- Pałkowy uchwyt górny
- Klucz do tarcz (782426-5)
- Metalowa walizka z piankowym wypełnieniem
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

W zestawie nie ma tarcz.

W przypadku odsadzonych tarcz diamentowych o grubości 4 mm lub mniejszej należy ustawić nakrętkę zabezpieczającą wypukłą częścią do góry i założyć na wrzeciono.

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1400**

Prędkość obrotowa [rpm]: **9000**

Regulacja obrotów: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **125**

Średnica otworu tarczy [mm]: **22.23**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **2.5**

Wymiary [mm]: **350 x 231 x 179**