

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-pdc01-akumulatorowy-plecak-zasilajacy-2x18v-lxt-18v-pdc-adapter-191a64-2-dur369lz-kosa-43cm-1000w-lxt-2x18v-blcdc-xpt-adt-aft-4x-aku-50ah-p-17760.html>



MAKITA PDC01 akumulatorowy plecak zasilający 2x18V LXT 18V PDC + adapter 191A64-2 + DUR369LZ kosa 43cm 1000W LXT 2X18V BLDC XPT ADT AFT 4x aku. 5.0Ah

Cena	4 525,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Numer katalogowy	SET00311165

Opis produktu

MAKITA PDC01 akumulatorowy plecak zasilający 2x18V LXT 18V PDC + adapter 191A64-2 + DUR369LZ kosa 43cm 1000W LXT 2X18V BLDC XPT ADT AFT + 4x aku. 5.0Ah

Akumulatorowy plecak zasilający Makita PDC01, pozwala na odciążenie urządzenia i równoczesne wydłużenie czasu jego pracy. Jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami zasilanymi akumulatorem LXT 18V (w tym zestawie tylko adapter 2x18V) lub dwoma akumulatorami LXT 18V (2x18V = 36V). Masa całkowita plecaka z uprzęcią i czterema akumulatorami 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah to 7 kg, a dzięki regulowanej uprzęży wydaje się on jeszcze lżejszy. Regulowany kabel przy adapterze zwiększa manewrowość narzędzia. Możliwość łatwego zdemontowania uprzęży do pracy stacjonarnej. Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć.

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA PDC01

- Akumulatorowy plecak zasilający Makita PDC01, pozwala na odciążenie urządzenia i równoczesne wydłużenie czasu jego pracy
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami LXT 18V i 2x18V (w tym zestawie tylko adapter 2x18V)
- Regulowany kabel przy adapterze zwiększa manewrowość narzędzia
- Lekka konstrukcja przy zaledwie 7 kg z 4 akumulatorami
- Wygodne, regulowane szelki plecaka
- Nie współpracuje z odkurzaczami, sekatorami, młotowiertarkami serii DHR280-283, ręczną pilarką tarczową DHS710, pilarkami łańcuchowymi z wyjątkiem modeli DUC353 i DUC355, samobieżnym wózkiem transportowym DCO180, kurtkami wentylowanymi i ogrzewanymi, odkurzaczem automatycznym DRC200 oraz adapterami akumulatora poza adapterami LXT 18V (191A53-7), 2x LXT 18V (191A52-9), XGT 40V Max (191N62-4)
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Wygodny wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- Blokada przy pokrywie akumulatorów pozwala na ich łatwy montaż i wymianę
- Kabura przy pasie pozwala na przechowywanie drobnych akcesoriów
- Możliwość łatwego zdemontowania uprzęży do pracy stacjonarnej

DANE TECHNICZNE MAKITA PDC01

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 18V (1x akumulator LXT 18V)
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator LXT 18V)
- Całkowita długość przewodu: 1.7 m
- Wskaźnik naładowania: Tak, osobny dla każdego akumulatora

- Waga: Bez akumulatorów i uprząży: 2.8 kg
- Waga: Bez akumulatorów, z uprzążą: 4.3 kg
- Waga: Z akumulatorami, bez uprząży: 5.5 kg
- Waga: Z akumulatorami i uprzążą: 7.0 kg
- Długość całkowita: 400 mm

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DUR369L

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana 2 akumulatorami LXT 18V Li-ion
- Wysokowydajny silnik 36V umieszczony w górnej części urządzenia o mocy 1000 W, przystosowany do pracy ciągłej dzięki wymuszonemu chłodzeniu
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Wskaźnik naładowania baterii osobny dla każdego akumulatora
- Wygodny uchwyt typu pętla
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego o wymiarach 230 x 25.4 mm, 2-żyłkowej głowicy tnącej lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa
- Silnik umieszczony w górnej części urządzenia sprawia, że jego wyważenie jest zbliżone do wyważenia urządzenia spalinowego
- Obwód zabezpieczający przed przeciążeniem

DANE TECHNICZNE MAKITA DUR369L

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Moc znamionowa: 1000 W (1.36 KM)
- Typ uchwytu: pętla
- Szerokość cięcia: z 2-żyłkową głowicą tnącą: 43 cm
- Szerokość cięcia: z 2-zębnym nożem tnącym: 25.5 cm
- Szerokość cięcia: z głowicą z nożami z tworzywa: 25.5 cm
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 1 bieg: 4600 obr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 2 bieg: 5500 obr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 3 bieg: 7000 obr/min
- Tryb ADT: 3500 - 5500 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące: 2-żyłkowa głowica tnąca
- Standardowe narzędzie tnące: 2-zębny nóż tnący
- Głowica z nożami z tworzywa
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25 LH
- Średnica żyłki nylonowej: 2.4 mm
- Długość całkowita: 1905 mm
- Waga (EPTA): 5.7 - 6.3 kg

HAŁAS I WIBRACJE MAKITA DUR369L

- Z 2-zębnym nożem tnącym:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.9 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.4 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 82.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 93.7 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 4-zębnym nożem tnącym:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.5 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 83.5 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 97.0 dB(A)

- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.5 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.8 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80.5 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 93.8 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z głowicą z nożami z tworzywa:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.5 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.4 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 78.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 88.2 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowy plecak zasilający MAKITA PDC01
- Zespół uprząży (127347-8)
- Adapter 2x LXT 18V (191A52-9)
- Podkaszarka DUR369L
- 2-żyłkowa głowica tnąca
- Osłona głowicy żyłkowej
- 2-zębny nóż tnący 255 x 25.4 mm (729089-6)
- Osłona noża tnącego
- Głowica tnąca z 3 nożami z tworzywa 255 mm (198383-1)
- Uprząż (122906-3)
- Klucz imbusowy 4 (783202-0)
- Klucz nasadowy 17
- Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- 4x akumulator MAKITA BL1850B 5.0Ah
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Uwaga! Urządzenie może być zasilane wyłącznie z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC1200 lub Makita PDC01.

Jednostka zasilająca Makita PDC01 współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **bezpośrednie zasilanie 36V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **4**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Technologie



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu

ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczel. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.



Technologia **AFT** - Active Feedback sensing Technology to nowa technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie – natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.