

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-pm001gz01-akumulatorowy-zamglawiacz-15l-64ms-14-3-m3min-40v-xgt-blcd-wg-1x-50ah-p-17546.html>



MAKITA PM001GZ01 akumulatorowy zamglawiacz 15l 64m/s 14,3 m³/min 40V XGT BLDC WG + 1x 5.0Ah

Cena	5 485,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Numer katalogowy	SET00311097

Opis produktu

MAKITA PM001GZ01 akumulatorowy zamglawiacz 15l 64m/s 14,3 m³/min 40V XGT BLDC WG + 1x 5.0Ah ładowarka

MAKITA PM001G akumulatorowy zamglawiacz z silnikiem bezszczotkowym, zasilany akumulatorem 40 V max XGT. Urządzenie posiada daleki zasięg zamglawiania, zbliżony do zasięgu urządzeń spalinowych. Technologia Wet Guard oznacza wysoką odporność na wodę, która pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre. Regulacja prędkości obrotowej przy pomocy spustu. Dźwignia tempomatu umożliwia zablokowanie urządzenia na wybranym poziomie prędkości oprysku. 3 tryby zamglawiania zapewniają szeroką gamę zastosowań: tryb wysokiej prędkości - daleki dystans zamglawiania, do stosowania na zewnątrz, tryb średniej prędkości - do stosowania wewnątrz pomieszczeń, tryb niskiej prędkości - przeznaczony do zmaksymalizowania czasu pracy urządzenia. Funkcja pamięci - zapamiętuje ostatni tryb w jakim używane było urządzenie i aktywuje go po ponownym uruchomieniu. Blokada zaworu doprowadzającego roztwór zapobiega kapaniu, zwalniana za pomocą spustu. Z możliwością zamontowania 2 akumulatorów - po wyładowaniu jednego urządzenie automatycznie przełączy się na drugi. Stopień oprysku regulowany pokrętką. Pojemność zbiornika wynosi 15 l, zaś wielkość cząsteczek wylotowych wynosi 50µm i mniej. Ma możliwość rozpylania pestycydów, itp. (tylko w trybie wysokiej prędkości). Z osłoną ochraniającą akumulatory przed pyłem i wodą. Obsługuje akumulatory o pojemności 5,0 Ah oraz 8,0 Ah.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wet Guard - technologia zapewniająca wysoką odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre
- 3 tryby zamglawiania zapewniające szeroką gamę zastosowań
- Wielkość cząsteczek wylotowych 50µm i mniej
- BLDC - bezszczotkowy, bezobsługowy silnik o długiej żywotności
- Regulacja prędkości obrotowej
- Elektroniczny 3 - stopniowy przełącznik prędkości obrotowej
- Utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Pojemność zbiornika: 15 L
- Prędkość obr. na biegu jałowym 1 bieg: 13800 - 16900 min⁻¹
- Prędkość obr. na biegu jałowym 2 bieg: 14700 - 20700 min⁻¹
- Prędkość obr. na biegu jałowym 3 bieg: 15800 - 25000 min⁻¹
- Maks. prędkość wydmuchu powietrza 1 bieg: 42.0 m/s
- Maks. prędkość wydmuchu powietrza 2 bieg: 52.0 m/s
- Maks. prędkość wydmuchu powietrza 3 bieg: 64.0 m/s
- Maks. natężenie przepływu powietrza 1 bieg: 9.0 m³/min

- Maks. natężenie przepływu powietrza 2 bieg: 11.0 m³/min
- Maks. natężenie przepływu powietrza 3 bieg: 14.3 m³/min
- Waga bez akumulatorów i osprzętu, z pustym zbiornikiem: 11.9 kg
- Waga maszyny z akumulatorami (EPTA): 13.2 - 15.7 kg
- Wymiary (D x S x W): 330 x 858 x 690 mm

ORIENTACYJNY CZAS PRACY

- W trybie maksymalnej prędkości:
 - 2x 5.0Ah: 15.5 min
 - 2x 8.0Ah: 25 min
- W trybie średniej prędkości:
 - 2x 5.0Ah: 22 min
 - 2x 8.0Ah: 35 min
- W trybie małej prędkości:
 - 2x 5.0Ah: 28 min
 - 2x 8.0Ah: 45 min

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84.5 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 103.3 dB(A)
- Poziom wibracji bez obciążenia: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowy zamgławiacz MAKITA PM001GZ01
- Ładowarka MAKITA DC40RA
- 1 akumulator BL4050F 5.0Ah
- Dysza: 327C46-2
- Sitko / osłona dyfuzyjna: 453506-1
- Klucz 13 mm: 781006-4
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z plecakiem zasilającym PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **XGT 40V Max**
Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **40.0**
Ilość akumulatorów: **1**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Ilość biegów: **3**
Pojemność zbiornika [l]: **15**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **11.9**
Wymiary [mm]: **330x858x690**

Technologie



Bezprzewodowy system narzędzi Makita **XGT 40V Max (NeXt Generation Technology)** to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych akumulatorem litowo-jonowym (Li-Ion) o napięciu do 40V. Zaawansowana technologia zastosowana w systemie zasilania XGT 40V Max jest nastawiona głównie na wydajność i niezawodność. W skład systemu XGT 40V Max wchodzi akumulatory o pojemności **od 2.0Ah do 8.0Ah**. Akumulatorowy system zasilania XGT 40V Max obejmuje wydajną gamę narzędzi budowlanych, takich jak wiertarko-wkrętarki, szlifierki kątowe, młoto-wiertarki, młoty udarowe, klucze udarowe, zakrętarka udarowa, pilarki tarczowe, pilarki szablaste, pilarki ukosowe, latarki, radioodbiorniki oraz narzędzia ogrodowe takie jak podkaszarki, czy MULTISYSTEM ogrodowy.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszzotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszzotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.