

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-rs001gz-body-akumulatorowa-pilarka-tarczowa-185mm-xgt-40v-max-blcdc-adt-xpt-p-14287.html>



MAKITA RS001GZ BODY akumulatorowa pilarka tarczowa 185mm XGT 40V Max BLDC ADT XPT

Cena	1 587,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	RS001GZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA RS001GZ BODY akumulatoremowa pilarka tarczowa 185mm XGT 40V Max

WŁAŚCIWOŚCI

- Ręczna pilarka tarczowa do ciężkich zastosowań, z tylnym uchwytem, zasilana akumulatorem 40V max XGT
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Lekka konstrukcja zapewnia większą manewrowość, w porównaniu z podobnymi produktami dostępnymi na rynku
- Maksymalna zdolność cięcia - 65 mm
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Cięcia kątowe do 53°
- Osłona ostrza oraz pokrywa bezpieczeństwa zapewniające wysoką trwałość
- Płyta podstawy wykonana z lekkiego stopu magnezowego
- Szeroki hak pozwala na zawieszenie urządzenia

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Średnica tarczy: 185 mm
- Średnica otworu tarczy: 15.88 mm / 30 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 6400 obr/min
- Grubość tarczy: 1.0 - 1.8 mm
- Maksymalna głębokość cięcia:
- Pod kątem 0°: 65 mm
- Pod kątem 45°: 45 mm
- Pod kątem 53°: 38 mm
- Wymiary (D x S x W): 446 mm x 196 mm x 270 mm
- Waga (EPTA): 5.0 - 5.6 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)

- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 92 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
- Poziom wibracji przy cięciu drewna: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka tarczowa RS001G
- Tarcza tnąca "EFFICUT" 185x30x1,45 mm; 24Z (E-08676)
- Klucz płaski 13 (782016-4)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecany jest akumulator BL4050F.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **6400**

Łagodny rozruch: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **185**

Średnica otworu tarczy [mm]: **30**

Ilość zębów tarczy: **24**

Kąt ukosu [°]: **53**

Max. głębokość cięcia przy 90° [mm]: **65**

Max. głębokość cięcia przy 45° [mm]: **45**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **5.0**

Wymiary [mm]: **446 x 196 x 270**