FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:19

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/makita-rt0702cx2-4351fct-sp6000-ddf481rf-199141-8-194579-2-frezarka-wyrzynarka-zaglebiarka-wiertarko-wkretarka-szyna-adapter-torba-p-3820.html



MAKITA RT0702CX2 + 4351FCT + SP6000 + DDF481RF + 199141-8 + 194579-2 frezarka + wyrzynarka, zagłębiarka, wiertarko-wkrętarka, szyna + adapter + torba

Cena	**5 911,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**MAKSET1061**
Producent	**MAKITA**

Opis produktu

MAKITA Zestaw narzędzi w torbie Frezarka RT0702CX2 6 i 8mm + Wyrzynarka 4351FCT + Zagłębiarka SP6000 + szyna 1.5m + adapter + Wkrętarka DDF481RFE

WŁAŚCIWOŚCI

- **RT0702CX2**
- Frezarko-wycinarka z silnikiem o mocy 710W, zaprojektowana w celu zgodności z normą EN62841-2-17
- Regulacja prędkości obrotowej przy pomocy pokrętła nastawczego
- Elektroniczna kontrola stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Funkcja łagodnego rozruchu
- Kompatybilna z narzędziami Ø 6 oraz 8 mm
- Płaska górna część obudowy oraz poziome umieszczenie przewodu zapewniają stabilizację podczas wymiany narzędzia
- Korpus urządzenia wykonany z aluminium
- Prosty w obsłudze system wymiany przystawek
- Wymienne przystawki dla szerokiej gamy zastosowań: przystawka do wycinania, przystawka do frezowania wgłębnego, przystawka do frezowania / wycinania pod kątem w zakresie (-30° - 45°), przystawka do frezowania przy krawędziach (opcja)
- **4351FCT**
- Silnik o dużej mocy 720 W z dużym zapasem mocy
- Gumowana rękojeść
- System wydmuchu wiórów z linii cięcia
- Niski poziom hałasu i wibracji dzięki wykorzystaniu mechanizmu balansowego
- Stabilizujący układ elektroniczny zapewniający stałą częstotliwość skoków pod obciążeniem
- Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi 4-stopniowa regulacja ruchu wahadłowego w celu optymalizacji prędkości przecinania
- Płyta podstawy z odlewanego pod ciśnieniem aluminium odchylana w obie strony o 45°
- Możliwość przyłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu pracy z niską emisją pyłu
- Z diodą LED do oświetlania miejsca pracy.
- **SP6000**
- Dokładność cięcia ustawiana do 2 mm

- Cięcie blisko krawędzi w odległości 18 mm
- Wyrzutnik wiórów w tył względem kierunku cięcia
- Możliwość podłączenia do urządzenia odsysającego
- Hamulec silnikowy
- Korpus pilarki z lekkiego stopu magnezowego
- Regulacja prędkości obrotów
- Możliwość zagłębiania tarczy w materiał
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą
- **DDF481**
- 2-biegowa wiertarko–wkrętarka
- Praca na jednym naładowaniu akumulatora zwiększona o 20%
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 205 mm
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

DANE TECHNICZNE

- **RT0702CX2**
- Napięcie zasilania: 230 V
- Moc znamionowa: 710 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10.000 - 34.000 obr./min
- Głębokość frezowania: 0-35 mm
- Głębokość wycinania: 0-40 mm
- Uchwyt narzędzia: Ø 6 mm / 8 mm
- Wymiary (długość całkowita): 210 mm
- Waga (EPTA): 1.8 - 2.8 kg
- **4351FCT**
- Napięcie zasilania: 230 V
- Moc znamionowa: 720 W
- Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 800 - 2.800 sk./min
- Wielkość skoku: 26 mm
- Zdolność cięcia przy 90° w drewnie: 135 mm
- Zdolność cięcia przy 90° w stali: 10 mm
- Waga: 2.4 kg
- **SP6000**
- Napięcie zasilania: 230 V
- Moc znamionowa: 1.300 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2.200 - 5.800 obr./min
- Maksymalna głębokość cięcia:
- Przy 90°: 56 mm
- Przy 45°: 40 mm
- Przy 48°: 38 mm
- Średnica tarczy: 165 mm
- Średnica otworu tarczy: 20 mm
- Wymiary:
- Długość: 341 mm
- Szerokość: 225 mm
- Wysokość: 250 mm
- Waga: 4.1 kg
- **DDF481**
- System zasilania: LXT 18V
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- 1 bieg: 0 - 550 obr./min
- 2 bieg: 0 - 2.100 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy:
- Miękki: 60 Nm
- Twardy: 115 Nm
- Maksymalna średnica wiercenia:
- W stali: 13 mm
- W drewnie: 76 mm
- Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm
- Wymiary (długość całkowita): 205 mm

- Waga z akumulatorem (EPTA): 2.6 kg

WYPOSAŻENIE

- Frezarka - wycinarka RT0702CX2
- Tulejka mocująca 6mm i 8mm
- Prowadnica równoległa
- Prowadnica do przycinania
- Przystawka do wycinania
- Przystawka do frezowania kątowego
- Przystawka do frezowania wgłębnego
- Szablon 10
- Adapter do odsysania
- Rękojeść boczna
- Adapter do frezarki
- Wyrzynarka 4351FCT
- Walizka
- Komplet brzeszczotów
- Płyta ślizgowa z tworzywa sztucznego
- Zabezpieczenia przed wyrywaniem wiórów
- Klucz imbusowy 4
- Zagłębiarka SP6000
- Piła 165x20mm 48Z
- Klucz imbusowy 5
- Wiertarko-wkrętarka udarowa DDF481RFE
- 2x BL1830B - akumulatory 18V / 3.0Ah LXT ze wskaźnikiem naładowania
- DC18RC - szybka ładowarka LXT
- Szyna 1.5 m
- Torba transportowa
- Polskie instrukcje obsługi
- Polskie karty gwarancyjne

Widoczny na zdjęciu zderzak nie występuje w zestawie. Zderzak 165447-6 jest możliwy do dokupienia osobno jako akcesoria.

Ze względy na niestandardowy rozmiar przesyłki, towar wysyłamy w dwóch paczkach.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **torba**