

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-rt0702cx2j-6-i-8mm-4351fctj-sp6000j-szyna-1-5m-199141-8-adapter-frezarka-wyrzynarka-zaglebiarka-makpac-p-3827.html>



MAKITA RT0702CX2J 6 i 8mm + 4351FCTJ + SP6000J + szyna 1,5m 199141-8 + adapter frezarka wyrzynarka zagłębiarka MAKPAC

Cena	4 400,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	MAKSET1084
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA Zestaw narzędzi w walizkach MAKPAC RT0702CX2 Frezarka + 4351FCT wyrzynarka + SP6000 zagłębiarka + szyna 1.5m 199141-8 + adapter do frezarki (194579-2) + zestaw walizek MAKPAC

WŁAŚCIWOŚCI

- **RT0702CX2**
 - Frezarko-wycinarka z silnikiem o mocy 710W, zaprojektowana w celu zgodności z normą EN62841-2-17
 - Regulacja prędkości obrotowej przy pomocy pokrętła nastawczego
 - Elektroniczna kontrola stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
 - Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
 - Funkcja łagodnego rozruchu
 - Kompatybilna z narzędziami Ø 6 oraz 8 mm
 - Płaska górna część obudowy oraz poziome umieszczenie przewodu zapewniają stabilizację podczas wymiany narzędzia
 - Korpus urządzenia wykonany z aluminium
 - Prosty w obsłudze system wymiany przystawek
 - Wymienne przystawki dla szerokiej gamy zastosowań: przystawka do wycinania, przystawka do frezowania głębokiego, przystawka do frezowania / wycinania pod kątem w zakresie (-30° - 45°), przystawka do frezowania przy krawędziach (opcja)
- **4351FCT**
 - Silnik o dużej mocy 720 W z dużym zapasem mocy
 - Gumowana rękojeść
 - System wydmuchu wiórów z linii cięcia
 - Niski poziom hałasu i wibracji dzięki wykorzystaniu mechanizmu balansowego
 - Stabilizujący układ elektroniczny zapewniający stałą częstotliwość skoków pod obciążeniem
 - Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi
 - 4-stopniowa regulacja ruchu wahadłowego w celu optymalizacji prędkości przecinania
 - Płyta podstawy z odlewanego pod ciśnieniem aluminium odchylana w obie strony o 45°
 - Możliwość przyłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu pracy z niską emisją pyłu
 - Z diodą LED do oświetlania miejsca pracy
- **SP6000**
 - Dokładność cięcia ustawiana do 2 mm
 - Cięcie blisko krawędzi w odległości 18 mm
 - Wyrzutnik wiórów w tył względem kierunku cięcia
 - Możliwość podłączenia do urządzenia odsysającego
 - Hamulec silnikowy
 - Korpus pilarki z lekkiego stopu magnezowego

- Regulacja prędkości obrotów
- Możliwość zagłębiania tarczy w materiał
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą

DANE TECHNICZNE

- **RT0702CX2**
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Moc znamionowa: 710 W
 - Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10.000 - 34.000 obr./min
 - Głębokość frezowania: 0-35 mm
 - Głębokość wycinania: 0-40 mm
 - Uchwyt narzędzia: Ø 6 mm / 8 mm
 - Wymiary (długość całkowita): 210 mm
 - Waga (EPTA): 1.8 - 2.8 kg
- **4351FCT**
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Moc znamionowa: 720 W
 - Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 800 - 2.800 obr./min
 - Wielkość skoku: 26 mm
 - Zdolność cięcia przy 90° w drewnie: 135 mm
 - Zdolność cięcia przy 90° w stali: 10 mm
 - Waga: 2.4 kg
- **SP6000**
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Moc znamionowa: 1.300 W
 - Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2.200 - 5.800 obr./min
 - Maksymalna głębokość cięcia
 - Przy 90°: 56 mm
 - Przy 45°: 40 mm
 - Przy 48°: 38 mm
 - Średnica tarczy: 165 mm
 - Średnica otworu tarczy: 20 mm
 - Wymiary:
 - Długość: 341 mm
 - Szerokość: 225 mm
 - Wysokość: 250 mm
 - Waga: 4.1 kg

WYPOSAŻENIE

- RT0702CX2 - Frezarka
- Tulejka mocująca 6mm i 8mm
- Prowadnica równoległa
- Prowadnica do przycinania
- Przystawka do wycinania
- Przystawka do frezowania kąтового
- Przystawka do frezowania wgnębnego
- Szablon 10
- Adapter do odsysania
- Rękojeść boczna
- Walizka MAPKAC z wkładem kalibracyjnym
- 4351FCT
- Komplet brzeszczotów
- Płyta ślizgowa z tworzywa sztucznego
- Zabezpieczenie przed wrywaniem wiórów
- Klucz imbusowy 4
- Walizka MAPKAC z wkładem kalibracyjnym
- SP6000
- Piła 165x20mm 48Z
- Klucz imbusowy 5
- Szyna 1.5m
- Adapter do frezarki
- Walizka MAPKAC z wkładem kalibracyjnym
- Polskie instrukcje obsługi
- Polskie karty gwarancyjne

Widoczny na zdjęciu zderzak nie występuje w zestawie. Zderzak 165447-6 jest możliwy do dokupienia osobno jako akcesoria.

Ze względu na niestandardowy rozmiar przesyłki, towar wysyłamy w dwóch paczkach.

Typ zasilania: **elektryczne**
Prędkość obrotowa [rpm]: **5800**
Średnica tarczy [mm]: **165**
Średnica otworu tarczy [mm]: **20**
Max. częst. skoków [skoków/min]: **2800**
Max. głębokość cięcia przy 90° [mm]: **56**
Max. głębokość cięcia przy 45° [mm]: **40**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **walizka systemowa**