

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-sk312gdz-body-akumulatorowy-laser-krzyzowy-cxt-108v-12v-max-zielony-usb-ip54-xpt-niwelator-laserowy-3v1h-p-9178.html>



MAKITA SK312GDZ BODY akumulatorowy laser krzyżowy CXT 10.8V - 12V Max ZIELONY / USB IP54 XPT (niwelator laserowy 3V/1H)

Cena	4 933,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	SK312GDZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA SK312GDZ BODY akumulatorowy ZIELONY laser krzyżowy CXT 10.8V - 12V Max / USB IP54 XPT

WŁAŚCIWOŚCI

- Laser o wysokiej jasności zapewniający lepszą widoczność
- Funkcja pamięci trybu - po włączeniu urządzenia tryb wiązki laserowej będzie w trybie jak w momencie wyłączenia urządzenia
- 3 tryby wyboru wiązki lasera: linia pozioma, linia pozioma/pionowa, 3 linie pionowe/linia pozioma
- Dokładność w granicach ± 1 mm na 10 metrach
- 3 tryby jasności: eco, normalny i jasny
- Technologia XPT chroni przed kurzem i wilgocią o stopniu ochrony IP54
- Możliwość zasilania urządzenia akumulatorami z serii LXT 14.4V i LXT 18V przy użyciu adaptera ADP05

DANE TECHNICZNE

- System: CXT 10.8V / CXT 12V max
- Napięcie (V): 10.8 / 12V max
- Typ akumulatora: Li-ion
- Źródło lasera:
 - Wiązka lasera: Laser półprzewodnikowy (zielony)
 - Wiązka punktu dolnego: Laser półprzewodnikowy (czerwony)
- Długość fali lasera:
 - Wiązka lasera: 510-530 nm
 - Wiązka punktu dolnego: 650-660 nm
- Moc lasera: Każda wiązka 1 mW lub mniej (PRODUKT LASEROWY KLASY 2) IEC 60825-1:2014
- Rozpiętość kątowa wiązki:
 - Pionowa 130° +/- 10%
 - Pionowa 180° 240° +/- 20%
 - Pozioma 110° +/- 10%
- Średnica plamki punktu dolnego: 1.5 mm z wysokości 1m
- Wybór wiązki lasera:
 - Linia pozioma
 - Linia pozioma / pionowa
 - 3 linie pionowe / linia pozioma
- Regulacja jasności: 3 tryby pracy (pulsacyjne) tryb Eko / tryb Normalny / tryb Jasny

- System samopoziomujący: Akutematyczne poziomowanie za pomocą metody kompensacji magnetycznej
- Zakres samopoziomowania: +/- 2° (wchylenie poza zakres pracy sygnalizowane zgaśnięciem wiązki)
- Zakres regulacji linii poziomej: W całej płaszczyźnie
- Metoda stabilizacji: Metoda kompensacji magnetycznej
- Szerokość linii (mm / m): 2.5 / 10
- Dokładność:
 - Emitowana wiązka lasera: $\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$ *(przed wysyłką z fabryki)
 - 2 linie pionowe: $90^\circ \pm 0,01^\circ$
- Zasilanie: Akumulator firmy Makita 10.8V serii CXT / adapter USB
- Napięcie znamionowe: Prąd stały, maks. 10.8V – 12V, wejście prądu stałego 5V
- Czas pracy z akumulatorem 10.8V 1.5Ah (BL1015):
 - Podczas używania 3 linii pionowych/linii poziomej:
 - Tryb Jasny: Ok. 10 h
 - Tryb Normalny: Ok. 16 h
 - Tryb Eko: Ok. 21 h
 - Podczas używania 2 linii pionowych/linii poziomej:
 - Tryb Jasny: Ok. 15 h
 - Tryb Normalny: Ok. 23 h
 - Tryb Eko: Ok. 28 h
- Zakres temperatury pracy: Od -10 °C do +40 °C
- Zabezpieczenia ESD: Poziom: 4 (IEC61000-4-2)
- Wymiary (z wyłączeniem elementów wypukłych):
 - Średnica: 87mm
 - Wysokość: 230mm
- Wymiary z rozłożonym uchwytem i akumulatorem BL1020B (mm): 122 x 110 x 295
- Obsługiwane akumulatory: BL1015, BL1020B, BL1040B
- Waga bez akumulatora (kg): 1.2
- Waga z akumulatorem BL1015 / BL1020B (kg): 1.5
- Waga z akumulatorem BL1040B (kg): 1.6
- Mocowanie do statywu: Gwint 5/8"
- Stopień ochrony: IP54

ZESTAW ZAWIERA

- Niwelator laserowy SK312GDZ
- Okulary polaryzacyjne
- Walizka aluminiowa zamykana na kluczyk
- Pasek na ramię do walizki

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 10.8V: BL1013.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.

Urządzenie może być zasilany z dowolnego portu USB 5V o odpowiednio wysokim prądzie i nie wymaga do działania akumulatorów i ładowarki.

Możliwość zasilania urządzenia akumulatorami z serii LXT 14.4V i LXT 18V przy użyciu adaptera ADP05.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **CXT 10.8V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **10.8**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Typ mocowania: **5/8 cala**

Typ niwelatora: **krzyżowy**

Kolor wiązki: **zielony**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Waga [kg]: **1.2**

Wymiary [mm]: **122 x 110 x 295**