

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-skr200z-samopoziomujacy-laserowy-niwelator-rotacyjny-200m-srednicy-z-detektorem-i-pilotem-ip54-poziomica-laserowa-p-3740.html>



MAKITA SKR200Z samopoziomujący laserowy niwelator rotacyjny 200m średnicy z detektorem i pilotem IP54 (poziomica laserowa)

Cena	2 780,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SKR200Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA SKR200Z laserowy niwelator rotacyjny

Laserowy niwelator rotacyjny Makita SKR200Z. Automatyczny i ręczny tryb obracania lub skanowania w pionie i poziomie. Samoczynne poziomowanie. Zmienna prędkość obrotowa lasera od 0 do 600 obr/min. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii i wyczerpania baterii. Zintegrowane nóżki do pracy w pionie. Detektor laserowy z dwoma precyzjami do wyboru: $\pm 1\text{mm}$ i $\pm 3\text{mm}$. Sygnał dźwiękowy z możliwością ściszenia i wyłączenia. Wskaźnik poziomu naładowania baterii. Zawieszenie ściennie ze skalą w centymetrach i calach.

WŁAŚCIWOŚCI

- **Niwelator laserowy SKR200Z**
 - Laserowy niwelator rotacyjny Makita SKR200Z
 - Automatyczny i ręczny tryb obracania lub skanowania w pionie i poziomie
 - Samoczynne poziomowanie $\pm 6^\circ$ (10%)
 - Zmienna prędkość obrotowa lasera od 0 do 600 obr/min
 - Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii i wyczerpania baterii
 - Możliwość pracy zarówno w poziomie jak i w pionie
 - Zintegrowane nóżki do pracy w pionie
 - Możliwość zamocowania na statywie za pomocą gwintu 5/8" (tylko przy pracy w poziomie)
- **Detektor laserowy LR150**
 - Dwie precyzje do wyboru: $\pm 1\text{mm}$ i $\pm 3\text{mm}$
 - Wbudowana libella do poziomowania detektora
 - Sygnał dźwiękowy z możliwością ściszenia i wyłączenia
 - Wskaźnik poziomu naładowania baterii
 - Magnetyczna płyta montażowa
- **Pilot RC30**
 - Sterowanie: w górę, w dół, w lewo, w prawo
 - Zmiana trybu: obracanie / skanowanie
 - Zawieszka do kluczy
- **Zawieszenie ściennie**
 - Skala w centymetrach i calach
 - Zacisk przytrzymujący
 - Śruba nastawcza do regulacji na ścianie
 - Otwory na śruby montażowe
 - Śruba mocująca do urządzenia 5/8"

DANE TECHNICZNE

- **Niwelator laserowy SKR200Z**

- Typ lasera: 635 nm (czerwień)
- Klasa lasera: 2
- Dokładność instrumentu: $\pm 1\text{ mm} / 10\text{ m}$
- Zakres automatyki poziomowania: $\pm 6^\circ$ (10%)
- Prędkość obrotowa: 0 / 300 / 450 / 600 obr/min
- Zasilanie: 2x bateria LR20 1.5V (D)
- Czas pracy na komplecie baterii: 60 h
- Skanowanie: Tak, 4 stopnie
- Zasięg:
 - Wiązka obrotowa: średnica 200 m z odbiornikiem
 - Wiązka pionowa: do 30 m
- Zakres temperatur:
 - Praca: od -10°C do $+50^\circ\text{C}$
 - Przechowywanie: od -20 do $+70^\circ\text{C}$
- Stopień ochrony: IP54 (odporność na pył i spryskanie wodą)
- Gwint na statyw: 5/8"
- Waga z bateriami: 1.6 kg
- Wymiary (D x S x W): 156 mm x 154 mm x 197 mm

- **Detektor laserowy LR150**

- Czułość (przełączalna) odbiornika: $\pm 1\text{ mm} / \pm 3\text{ mm}$
- Zasilanie: 1x 6LR61 9V
- Zakres temperatur:
 - Praca: od -10°C do $+50^\circ\text{C}$
 - Przechowywanie: od -20 do $+70^\circ\text{C}$
- Stopień ochrony: IP65 (ochrona przed wnikaniem kurzu i strumieniem wody)

- **Pilot RC30**

- Zasięg: do 30 m
- Zasilanie: 1x LR6 AA 1.5V
- Zakres temperatur:
 - Praca: od -10°C do $+50^\circ\text{C}$
 - Przechowywanie: od -20 do $+70^\circ\text{C}$

- **Zawieszenie ściennie**

- Skala: cm / cale
- Śruba mocująca do urządzenia: 5/8"
- Śruba nastawcza do regulacji na ścianie: Tak

ZESTAW ZAWIERA

- Laserowy niwelator rotacyjny SKR200Z
- Detektor laserowy LR150 (odbiornik) (LE00796587)
- Pilot zdalnego sterowania RC30 (LE00796588)
- Zawieszenie ściennie (uchwyt ścienny) (LE00791661)
- Tarcza celownicza - 2 szt. (LE00775106 / LE00785638)
- 2x Bateria LR20 1.5V do lasera
- Bateria 6LR61 9V do detektora
- Bateria LR6 AA 1.5V do pilota
- Okulary polaryzujące (LE00775111 / TK0LEG2000)
- Walizka z tworzywa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

OSTRZEŻENIE! Okulary zapewniają lepszą widoczność wiązki, jednak nie chronią oczu przed promieniami lasera.

Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych odpornych na wycieki.

Żywotność baterii zależy od warunków otoczenia.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Prędkość obrotowa [rpm]: **600**

Typ niwelatora: **obrotowy**

Kolor wiązki: **czerwony**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **1.6**

Wymiary [mm]: **156 x 154 x 197**