

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-td0101f-zakretarka-udarowa-100nm-hex-14-230w-230v-oswietlenie-led-przewod-2-5m-wkretarka-udarowa-kluczyk-udarowy-p-816.html>



MAKITA TD0101F zakrętarka udarowa 100Nm HEX 1/4" 230W 230V oświetlenie LED przewód 2,5m (wkrętarka udarowa kluczyk udarowy)

Cena	455,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	TD0101F
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA TD0101F zakrętarka udarowa 100Nm HEX 1/4" 230W 230V oświetlenie LED przewód 2,5m

Kompaktowa zakrętarka udarowa z mocowaniem sześciokątnym 1/4" o maksymalnym momencie obrotowym 100Nm. Ergonomiczny gumowany uchwyt dla większego komfortu użytkownika. Łatwość wkręcania w wąskich przestrzeniach. Wbudowane oświetlenie LED. Przełącznik kierunku obrotów i zmienna kontrola prędkości za pomocą spustu. Niewielkie rozmiary i minimalna waga.

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompaktowa zakrętarka udarowa z mocowaniem sześciokątnym 1/4" o maksymalnym momencie obrotowym 100Nm
- Solidna, aluminiowa obudowa przekładni
- Łatwość wkręcania w wąskich przestrzeniach
- Szczotki węglowe wymienne z zewnątrz
- Ergonomiczny gumowany uchwyt dla większego komfortu użytkownika
- Zmienna kontrola prędkości za pomocą spustu
- Przełącznik kierunku obrotów
- Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Wbudowane oświetlenie LED
- Przewód o długości 2.5 m
- Niewielkie rozmiary i minimalna waga (jedna z najlżejszych maszyn w tej klasie)

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 1 A
- Moc znamionowa: 230 W
- Rodzaj mocowania: HEX 1/4" (sześciokątne 6.35 mm)
- Maksymalny moment obrotowy (dokręcania): 100 Nm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3600 obr/min
- Częstotliwość uderzenia: 0 - 3200 ud/min
- Zdolność wkręcania:
- Wkręt do elementów metalowych (śruby maszynowe): M4 - M8 (4mm - 8mm)
- Śruba standardowa: M5 - M14 (5mm - 14mm)

- Śruba o wysokiej wytrzymałości: M5 - M10 (5mm - 10mm)
- Wymiary (D x S x W): 184 mm x 67 mm x 192 mm
- Waga (EPTA): 0.99 kg
- Długość przewodu: 2.5 m
- Klasa bezpieczeństwa II

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
- Poziom wibracji przy przykręcaniu śrub i nakrętek maksymalnej wielkości: 7.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Zakrętaraka udarowa TD0101F
- Końcówka wkręta PH2 (784244-7)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **230**

Ilość biegów: **1**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3600**

Typ mocowania: **HEX 1/4 cala**

Udar: **tak**

Max. liczba ударów [min-1]: **3200**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 50 do 100**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **0.99**

Wymiary [mm]: **184 x 67 x 192**