

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-tw007gd201-akumulatorowy-klucz-udarowy-760nm-1100nm-uchwyt-kwadratowy-12-xgt-40v-max-2-5ah-blcd-xpt-p-15319.html>



MAKITA TW007GD201 akumulatorowy klucz udarowy 760Nm / 1100Nm uchwyt kwadratowy 1/2" XGT 40V Max 2,5Ah BLDC XPT

Cena	3 107,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	TW007GD201
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA TW007GD201 akumulatorowy klucz udarowy 760Nm / 1100Nm 1/2" XGT 40V Max 2.5Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowy klucz udarowy do ciężkich zastosowań zasilany akumulatorem XGT 40V Max
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Maksymalny moment obrotowy - 760 Nm
- Kompaktowy - długość całkowita tylko 170 mm zapewnia doskonałą manewrowość
- Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości ударów
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
- W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
- Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci pierścienia
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ mocowania: Uchwyt kwadratowy 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym
- Moment zrywający: 1100 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 760 Nm
- Bieg 1: 150 Nm
- Bieg 2: 200 Nm
- Bieg 3: 320 Nm
- Bieg 4: 760 Nm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- Bieg 1: 0 - 600 obr/min

- Bieg 2: 0 - 1200 obr/min
- Bieg 3: 0 - 1900 obr/min
- Bieg 4: 0 - 2300 obr/min
- Częstotliwość uderów na biegu jałowym:
- Bieg 1: 0 - 1200 ud/min
- Bieg 2: 0 - 1900 ud/min
- Bieg 3: 0 - 2700 ud/min
- Bieg 4: 0 - 2900 ud/min
- Parametry dokręcania:
- Śruby standardowe: M10 - M24
- Śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M10 - M16
- Długość całkowita: 170 mm
- Wymiary (D x S x W): 170 mm x 86 mm x 285 mm
- Waga (EPTA): 2.7 - 3.3 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 97 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 108 dB(A)
- Poziom wibracji przy dokręcaniu uderowym śrub i wkrętów w maksymalnym zakresie możliwości narzędzia: 19.7 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Klucz uderowy TW007G
- Uchwyt do mocowania na pasku (346949-3)
- 2x Akumulator XGT 40V Max 2.5Ah ze wskaźnikiem naładowania BL4025
- Szybka ładowarka XGT 40V Max DC40RA
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wagi urządzenia zalecane są akumulatory BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **2.5**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **4**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2300**

Typ mocowania: **1/2 cala**

Udar: **tak**

Max. liczba uderów [min-1]: **2900**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 701 do 800**

Regulacja obrotów: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **2.7**

Wymiary [mm]: **170 x 86 x 285**

Technologie



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT - Extreme Protection Technology** to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.