

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-tw0200-elektryczny-klucz-udarowy-380w-200nm-12-ga5030r-szlifierka-katowa-125mm-720w-wolny-start-anty-restart-p-16889.html>



MAKITA TW0200 Elektryczny klucz udarowy 380W 200Nm 1/2" + GA5030R szlifierka kąтова 125mm 720W wolny start anty restart

Cena **1 552,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **SET00310924**

Opis produktu

MAKITA TW0200 Elektryczny klucz udarowy 380W 200Nm 1/2" + GA5030R szlifierka kąтова 125mm 720W wolny start anty restart

WŁAŚCIWOŚCI

- **TW0200**
 - Nowa generacja kluczy z momentem obrotowym 200 Nm
 - Mocna obudowa mechanizmu udarowego z aluminium odlewane pod ciśnieniem
 - Układ elektroniczny i bieg w prawo/ w lewo
 - Uchwyt narzędziowy 1/2 cala kwadrat
 - Wymienne od zewnątrz szczotki
 - Rękojeść przeciwpoślizgowa powleczone gumą
 - Korzystne położenie środka ciężkości dzięki uchwytowi na środku elektronarzędzia
 - Klamra do zawieszania na pasku zarówno dla praworęcznych jak i leworęcznych
- **GA5030R**
 - Bardzo kompaktowy i ergonomiczny kształt, lekka szlifierka kąтова pozwalająca na szlifowanie w trudniej dostępnych miejscach
 - Średnica korpusu jest tak mała, że umożliwia bezproblemowy i pewny chwyt jedną ręką
 - Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
 - Mała obudowa przekładni
 - Silnik 720W ze zwiększoną odpornością na ciepło
 - Zwiększony stopień odchylenia rękojeści do 20°
 - Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami
 - Błokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
 - Wymiary przekładni kąтовой pozwalają na całkowite wykorzystanie tarczy szlifierskiej

DANE TECHNICZNE

- **TW0200**
 - Moc znamionowa: 380 W
 - Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 2.200 obr./min
 - Częstotliwość ударów na biegu jałowym: 0 - 2.200 ud./min
 - Maksymalny moment dokręcania 200 Nm
 - Typ mocowania: kwadrat 1/2"
 - Maksymalna zdolność dokręcania:
 - Śruby standardowe: M10 - M16

- Śruby o wysokiej wytrzymałości: M10 - M12
- Waga: 2.2 kg
- **GA5030R**
- Moc znamionowa: 720 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11.000 obr./min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Maksymalna grubość tarczy: 6.4 mm
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Wymiary:
- Długość: 266 mm
- Szerokość: 128 mm
- Wysokość: 103 mm
- Waga (EPTA): 1.9 - 3.1 kg

WYPOSAŻENIE

- Klucz udarowy TW0200
- Klucz nasadowy SW 24 (134841-3)
- Walizka transportowa (824730-0)
- Szlifierka kątowna GA5030R
- Osłona tarczy (123099-9 / 123099-1)
- Uchwyt boczny (153489-2)
- Kołnierz mocujący (224415-9)
- Klucz do nakrętek czołowych (782423-1)
- Tarcza szlifierska do metalu 6 mm
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**