

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-tw1000-klucz-udarowy-1000nm-uchwyty-kwadratowy-1-cal-1200w-p-88.html>

MAKITA TW1000 klucz udarowy 1000Nm uchwyt kwadratowy 1" cal 1200W

Cena	4 386,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	TW1000
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA TW1000 klucz udarowy 1000Nm uchwyt kwadratowy 1" 1200W

Klucz udarowy Makita TW1000 z mocowaniem 1" z pierścieniem zabezpieczającym i przelotką zapewnia moment dokręcania 1000Nm. Włącznik wahadłowy zapewnia łatwą zmianę kierunku bez potrzeby używania drugiej ręki. Dobre wywarzenie narzędzia poprzez korzystne położenie środka ciężkości. Ergonomiczny gumowany uchwyt dla większego komfortu użytkownika. Łożyska kulkowe dla dłuższej żywotności narzędzia. Boczny uchwyt obraca się o 360° dla wygody operatora. Przewód o długości 2.5 metra. Całość jest pakowana w walizkę z tworzywa.

WŁAŚCIWOŚCI

- Uchwyt narzędzia 1" z pierścieniem zabezpieczającym i przelotką
- Idealny do połączeń twardych
- Mocna obudowa mechanizmu wykonanego z aluminium odlewane pod ciśnieniem
- Dobre wyważenie narzędzia poprzez korzystne położenie środka ciężkości
- Włącznik wahadłowy zapewnia łatwą zmianę kierunku bez potrzeby używania drugiej ręki
- Uchwyt do zawieszania na ramieniu albo na szelce
- Niezwykle łatwo dostępne szczotki węglowe wymienne z zewnątrz dla łatwej konserwacji
- Ergonomiczny gumowany uchwyt dla większego komfortu użytkownika
- Gumowy zderzak chroniący obudowę narzędzia
- Korzystne położenie środka ciężkości
- Łożyska kulkowe dla dłuższej żywotności narzędzia
- Boczny uchwyt obraca się o 360° dla wygody operatora
- Odporna na uderzenia aluminiowa obudowa przekładni z gumową osłoną chroni wszystkie metalowe koła zębate i zapewnia większą trwałość
- Przewód o długości 2.5 metra

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 - 240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd: 6.3 A
- Moc znamionowa: 1200 W
- Typ mocowania: Uchwyt kwadratowy 1" (25.4 mm) z pierścieniem zabezpieczającym i przelotką
- Maksymalny moment obrotowy: 1000 Nm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1400 obr/min
- Częstotliwość ударов na biegu jałowym: 1500 ud/min
- Maksymalna średnica śruby:
- Standardowe: M22 - M30
- O wysokiej wytrzymałości: M22 - M24
- Wymiary (D x S x W): 382 mm x 121 mm x 290 mm
- Waga (EPTA): 8.8 kg

- Długość przewodu: 2.5 m
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom mocy akustycznej: 114 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 103 dB(A)
- Poziom wibracji przy przykręcaniu śrub i nakrętek maksymalnej wielkości: 17.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Klucz udarowy TW1000
- Uchwyt boczny (122727-3)
- Klucz nasadowy 1" 41mm x 80mm (134872-2)
- Walizka z tworzywa (824737-3)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Moc [W]: **1200**

Typ mocowania: **1 cal**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 1000**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **8.6**

Wymiary [mm]: **382 x 121 x 290**