

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ub001cz-akumulatorowa-dmuchawa-pdc-connect-36v-blcdc-ipx4-252-kmh-pdc01z-plecak-zasilajacy-2x18v-lxt-18v-pdc-connect-bez-adapterow-4x-aku-p-17559.html>



MAKITA UB001CZ akumulatorowa dmuchawa PDC connect 36V BLDC IPX4 252 km/h + PDC01Z plecak zasilający 2x18V LXT 18V PDC connect bez adapterów + 4x aku.

Cena **4 026,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **SET00311100**

Opis produktu

MAKITA UB001CZ akumulatorowa dmuchawa PDC connect 36V BLDC IPX4 252 km/h + PDC01Z akumulatorowy plecak zasilający 2x18V LXT 18V PDC connect bez adapterów do elektronarzędzi + 4 x aku. 6.0Ah

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA PDC01C

- Akumulatorowy plecak zasilający Makita PDC01, pozwala na odciążenie urządzenia i równoczesne wydłużenie czasu jego pracy
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami LXT 18V i 2x18V
- Lekka konstrukcja przy zaledwie 7 kg z 4 akumulatorami
- Wygodne, regulowane szelki plecaka
- Nie współpracuje z odkurzacami, sekatorami, młotowiertarkami serii DHR280-283, ręczną pilarką tarczową DHS710, pilarkami łańcuchowymi z wyjątkiem modeli DUC353 i DUC355, samobieźnym wózkiem transportowym DCO180, kurtkami wentylowanymi i ogrzewanymi, odkurzaczem automatycznym DRC200 oraz adapterami akumulatora poza adapterami LXT 18V (191A53-7), 2x LXT 18V (191A52-9), XGT 40V Max (191N62-4)
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Wygodny wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- Blokada przy pokrywie akumulatorów pozwala na ich łatwy montaż i wymianę
- Kabura przy pasie pozwala na przechowywanie drobnych akcesoriów
- Możliwość łatwego zdemontowania uprząży do pracy stacjonarnej

DANE TECHNICZNE MAKITA PDC01Z

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania:
- 18V (1x akumulator LXT 18V)
- 36V (2x akumulator LXT 18V)
- Całkowita długość przewodu: 1.7 m
- Wskaźnik naładowania: Tak, osobny dla każdego akumulatora
- Waga:
- Bez akumulatorów i uprząży: 2.8 kg
- Bez akumulatorów, z uprzążą: 4.3 kg
- Z akumulatorami, bez uprząży: 5.5 kg
- Z akumulatorami i uprzążą: 7.0 kg
- Długość całkowita: 400 mm

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA UB001CZ

- Akumulatorowa dmuchawa zaprojektowana do pracy z przenośnymi jednostkami zasilającymi PDC1200 oraz PCD01
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Przyjazna dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- Mniejsze zmęczenie użytkownika dzięki przeniesieniu zasilania z korpusu urządzenia na jednostkę zasilającą na plecach
- Niski poziom hałasu - 59 db(A) w trybie turbo - uzyskany dzięki płynniejszemu przepływowi powietrza
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Dźwignia pozwalająca na zablokowanie spustu na pożądanym poziomie mocy
- Tryb turbo zwiększający moc urządzenia oraz utrzymujący go na stałym poziomie
- Ogranicznik używania trybu turbo, chroniący urządzenie przed przegrzaniem
- Siła wydmuchu w trybie tempomatu wynosi 0 - 15 N oraz 20 N w trybie turbo
- Wysoka odporność na wodę - IPX4
- Długa dysza z 3-stopniową regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania
- Otwór w dolnej części obudowy do zawieszenia dmuchawy na haku w celu wygodnego przechowywania
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt zapewniający najbardziej optymalny kąt pod którym dysza skierowana jest do ziemi, umożliwiając tym samym wydajniejszą pracę
- Ergonomiczny kształt obudowy, ułatwiający uchwyt urządzenia obiema rękami

DANE TECHNICZNE MAKITA UB001CZ

- System: bezpośrednie zasilanie 36V
- Napięcie zasilania: 36V
- Sposób zasilania: przenośna jednostka zasilająca Makita PDC1200 / PDC01
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- Tryb tempomatu: 0 - 21000 obr/min
- Tryb turbo: 24000 obr/min
- Maksymalne natężenie przepływu powietrza:
- Tryb tempomatu: 0 - 15 m³/min
- Tryb turbo: 17.6 m³/min
- Maksymalna prędkość przepływu powietrza:
- Tryb tempomatu: 0 - 60 m/s (0 - 216 km/h)
- Tryb turbo: 70 m/s (252 km/h)
- Siła wydmuchu:
- Tryb tempomatu: 0 - 15 N
- Tryb turbo: 20 N
- Czas pracy przy zastosowaniu PDC1200:
- Tryb tempomatu: 90 min
- Tryb turbo: 60 min
- Długość całkowita (z dyszą końcową): 960 mm / 1 010 mm / 1 060 mm
- Wymiary (D x S x W): 960 - 1060 mm x 295 mm x 180 mm
- Waga (EPTA): 2.6 - 2.9 kg
- Stopień ochrony: IPX4

HAŁAS I WIBRACJE MAKITA UB001CZ

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.2 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.5 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 83.4 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 91.4 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowy plecak zasilający MAKITA PDC01Z - bez adapterów do elektronarzędzi
- Zespół uprząży (127347-8)
- Dmuchawa UB001C
- Rura dmuchawy 80 (412758-3)
- Pas barkowy (191L94-9)
- 4 akumulatory MAKITA BL1860B 6.0Ah
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Uwaga! zestaw nie zawiera ładowarki.

Uwaga! Urządzenie może być zasilane wyłącznie z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC1200 lub Makita PDC01.

Jednostka zasilająca Makita PDC01 współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Technologie



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT - Extreme Protection Technology** to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczelnień. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.



Technologia **AFT - Active Feedback sensing Technology** to nowa technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie – natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.