

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ub002cz02-body-akumulatorowa-dmuchawa-plecakowa-pdc-connect-36v-blcd-px4-258-kmh-p-16443.html>



MAKITA UB002CZ02 BODY akumulatorowa dmuchawa plecakowa PDC connect 36V BLDC IPX4 258 km/h

Cena	3 197,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	UB002CZ02
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA UB002CZ02 BODY akumulatorem dmuchawa plecakowa PDC connect 36V

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa dmuchawa plecakowa zaprojektowana do pracy z przenośną jednostką zasilającą PDC1200
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Przyjazna dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu (81 db(A) przy pracy z maksymalną mocą)
- Posiada regulację prędkości obrotowej spustem włącznika
- Dźwignia pozwalająca na zablokowanie spustu na pożądanym poziomie mocy
- Długa dysza z 3-stopniową regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania
- Siła wydmuchu w trybie tempomatu wynosi 0 - 22 N
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt ma możliwość regulacji prawo/lewo w zakresie 180°
- Wysoka odporność na wodę - IPX4 / Wet Guard pozwala na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre
- Elastyczna dysza z regulacją długości w zakresie 90 mm
- Czas pracy to 45 minut przy maksymalnej sile wydmuchu wynoszącej 22 N

DANE TECHNICZNE

- System: bezpośrednie zasilanie 36V
- Napięcie zasilania: 36V
- Sposób zasilania: przenośna jednostka zasilająca Makita PDC1200
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 22000 obr/min
- Maksymalne natężenie przepływu powietrza:
- Tryb tempomatu: 0 - 17.9 m³/min
- Tryb turbo: 19 m³/min
- Maksymalna prędkość przepływu powietrza:
- Tryb tempomatu: 0 - 71.7 m/s (0 - 258 km/h)
- Tryb turbo: 76 m/s (274 km/h)
- Siła wydmuchu: 0 - 22 N
- Czas pracy przy zastosowaniu PDC1200: 45 min
- Wymiary (z dyszą końcową): 1368 mm / 694 mm / 715 mm
- Waga (EPTA): 15.9 - 16.1 kg
- Waga urządzenia bez PDC1200: 7.3 kg
- Waga urządzenia z PDC1200: 16.1 kg

- Stopień ochrony: IPX4

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.0 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.7 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80.9 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 95.5 dB(A)
- Poziom wibracji bez obciążenia: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Dmuchawa plecakowa UB002C
- Rura dmuchawy (162B56-4)
- Rura elastyczna 100 (413G69-1)
- Dysza wylotowa 82 (413G70-6)
- Dysza płaska (197889-6)
- Kolanko (413G71-4)
- Adapter dyszy 104-72 (1910M7-9)
- Opaska zaciskowa (122C31-8)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez jednostki zasilającej.

Uwaga! Urządzenie może być zasilane wyłącznie z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC1200.

Jednostka zasilająca Makita PDC1200 pełni rolę samodzielnego akumulatora o dużej pojemności.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **bezpośrednie zasilanie 36V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **36.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Waga [kg]: **7.3**

Wymiary [mm]: **1368 x 694 x 715**

Technologie



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.

Technologia PDC connect



MAKITA **PDC connect** to system zasilania dedykowanych urządzeń bezpośrednio wtyczką 36V oraz poprzez dedykowane adaptory urządzeń zasilanych jednym akumulatorem z serii LXT 18V (tylko PDC01), dwoma akumulatorami z serii LXT 18V lub jednym akumulatorem z serii XGT 40V Max. Technologia MAKITA PDC connect jest aktualnie stale rozwijana, w jej skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia i akcesoria. Aktualnie system obejmuje dwie przenośne jednostki zasilające, trzy adaptory oraz dmuchawę, kosiarkę i dwie podkaszarki.

Adapter LXT 18V MAKITA 191A53-7



Adapter **MAKITA 191A53-7** umożliwia podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC01 do urządzeń zasilanych jednym akumulatorem z serii LXT 18V. Współpracuje tylko z jednostką zasilającą PDC01. Adapter można kupić w zestawie z PDC01 (w wersji 191A59-5). Na tą chwilę brak możliwości zakupu osobno.

Adapter 2x LXT 18V MAKITA 191A52-9



Adapter

MAKITA

19

podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC01 lub Makita PDC1200 do urządzeń zasilanych dwoma akumulatorami z serii LXT 18V ($2 \times 18V = 36V$). Adapter można kupić w zestawie z PDC01 (w wersji 191A64-2 i 191A59-5) oraz z PDC1200 (w wersji PDC1200A01). Na tą chwilę brak możliwości zakupu osobno.

Adapter XGT 40V Max MAKITA 191N62-4



Adapter **MAKITA 191N62-4** umożliwia podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC01 lub Makita PDC1200 do urządzeń zasilanych jednym akumulatorem z serii XGT 40V Max.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Bezpośrednie zasilanie wtyczką 36V



Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC01 oraz MAKITA PDC1200 umożliwia podłączenie zasilania do urządzeń zasilanych bezpośrednio wtyczką 36V. Aktualnie są to cztery urządzenia: dmuchawa, kosiarka i dwie podkaszarki.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcji.](#)

Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC01 (191A64-2 lub 191A59-5)



Przenośna jednostka zasilająca **MAKITA PDC01** umożliwia podłączenie zasilania do urządzeń zasilanych bezpośrednio wtyczką 36V oraz poprzez adaptery do urządzeń zasilanych jednym akumulatorem z serii LXT 18V (191A53-7), dwoma akumulatorami z serii LXT 18V (191A52-9) lub jednym akumulatorem z serii XGT 40V Max (191N62-4). Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC01 jest dostępna w dwóch wersjach: 191A64-2 z adapterem 2x LXT 18V oraz 191A59-5 z adapterem LXT 18V i adapterem 2x LXT 18V.

Pozwala na odciążenie urządzenia i równoczesne wydłużenie czasu jego pracy. Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC01 nie posiada wbudowanego akumulatora. Do zasilania można wykorzystać akumulatory z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC1200 (PDC1200A02 lub PDC1200A01)



Przenośna jednostka zasilająca **MAKITA PDC01** umożliwia podłączenie zasilania do urządzeń zasilanych bezpośrednio wtyczką 36V oraz poprzez adaptery do urządzeń zasilanych dwoma akumulatorami z serii LXT 18V (191A52-9) lub jednym akumulatorem z serii XGT 40V Max (191N62-4). Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC1200 posiada wbudowany akumulator o dużej pojemności (1200 Wh) porównywaną pojemnością do 11 akumulatorów LXT 18V 6.0Ah. Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC1200 jest dostępna w dwóch wersjach: PDC1200A02 bez adaptera oraz PDC1200A01 z adapterem 2x LXT 18V. W zestawie z MAKITA PDC1200 znajduje się dedykowana ładowarka MAKITA DC4001. Czas ładowania to 360 min (6 godzin).

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)