

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-uc002gz-akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-25cm-1400w-xgt-40v-max-blcd-wg-hamulec-2x-40ah-p-17817.html>



MAKITA UC002GZ akumulatorowa pilarka łańcuchowa 25cm 1400W XGT 40V Max BLDC WG hamulec + 2x 4.0Ah

Cena	3 975,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Numer katalogowy	SET00311195

Opis produktu

MAKITA UC002G102 akumulatorowa pilarka łańcuchowa 25cm 1400W XGT 40V Max BLDC WG hamulec 2 aku. 4.0Ah

Pilarka łańcuchowa **MAKITA UC002G** zasilana akumulatorem 40 V max XGT®, o osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej. Akumulatorowa pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40 V Max XGT®, wyposażona w prowadnicę o długości 25 cm, o osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej z silnikiem o pojemności 30 cm³. Cechy produktu: BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego; Wet Guard - wysoka odporność na wodę pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre; regulowany automatyczny system smarowania łańcucha; włącznik spustowy z regulacją obrotów; lampka ostrzegająca przed niskim poziomem naładowania akumulatorów; obwód chroniący przed przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów; wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia; główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania; funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny; metalowa ostroga zębata; okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku; funkcja zwiększenia momentu obrotowego pozwala czasowo wyłączyć ogranicznik w celu cięcia grubych gałęzi; nakrętki zamontowane w obudowie zapobiegają ich wypadnięciu i zgubieniu podczas wymiany łańcucha lub prowadnicy; hak umożliwiający przypięcie urządzenia do paska podczas pracy na wysokościach

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyposażona w prowadnicę o długości 25 cm
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Lekki dla większej wygody operatora
- Duży otwór wlewu oleju i okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania, w celu oszczędzania akumulatora i zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu
- Wet Guard - technologia zapewniająca wysoką odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Hamulec łańcucha
- Automatyczne smarowanie łańcucha

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Maks. moc urządzenia: 1400 W
- Zbiornik oleju do łańcucha: 0,2 L
- Prędkość łańcucha: 24,8 m/s
- Długość prowadnicy: 250 mm (10")
- Podziałka łańcucha: 3/8 / 0,325
- Szerokość rowka: 1,3 mm

- Waga: 2,6 kg
- Waga maszyny z akumulatorem: 3,8 - 4,7 kg
- Wymiary (D x S x W): 266 x 194 x 227 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Płyta wibracyjna (3 osie), cięcie drewna: 5,0 m/s²
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka łańcuchowa UC002GZ01 XGT 40V
- 2x akumulator MAKITA 4.0Ah BL4040 XGT
- Ładowarka MAKITA DC40RA
- Prowadnica 10" / 25 cm, 3/8", 1,3 mm: 168408-5
- Łańcuch tnący, 25 cm / 3/8": 196205-9
- Ostroga zębata: 346809-9
- Osłona łańcucha 16" / 40 cm: 419288-5
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wagi urządzenia zalecane są akumulatory BL4020, BL4025, BL4040.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **XGT 40V Max**
Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **40.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Moc [W]: **1400**
Podziałka łańcucha [cale]: **0.325**
Szerokość rowka [mm]: **1.3**
Długość prowadnicy [cm]: **25**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **2.6**
Wymiary [mm]: **266x194x227**