

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-uc015g-akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-1600w-35cm-38-11-xgt-40vmax-blcdc-wet-guard-hamulec-1x-aku-40ah-p-17667.html>

MAKITA UC015G akumulatorowa pilarka łańcuchowa 1600W 35cm 3/8" 1.1 XGT 40Vmax BLDC Wet Guard hamulec + 1x aku. 4.0Ah

Cena	3 689,00 zł brutto
------	---------------------------

Dostępność	Na stanie
------------	------------------

Numer katalogowy	SET00311135
------------------	--------------------

Opis produktu

MAKITA UC015G akumulatorowa pilarka łańcuchowa 1600W 35cm 3/8" 1.1 XGT 40Vmax BLDC Wet Guard hamulec + 1x akumulator 4.0Ah

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa **MAKITA UC015G** zasilana akumulatorem 40V max XGT®, o osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej. Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT® o osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej i wyposażona w prowadnicę o długości 35 cm. Z technologią Wet Guard, oznaczającą wysoką odporność na wodę, która pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre. Posiada regulowany automatyczny system smarowania łańcucha, włącznik spustowy z regulacją obrotów oraz lampkę ostrzegającą przed niskim poziomem naładowania akumulatorów. Specjalny obwód chroni przed przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha. Główny wyłącznik zasilania posiada funkcję automatycznego wyłączania. Pilarka posiada również funkcję anti-kickback, hamulec elektryczny oraz metalową ostrogę zębatą. Okienko pozwala sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku.

WŁAŚCIWOŚCI

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Lekki dla większej wygody operatora
- Duży otwór wlewu oleju i okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania, w celu oszczędzania akumulatora i zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu
- Wet Guard - technologia zapewniająca wysoką odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre
- Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha
- Regulacja prędkości obrotowej
- Hamulec łańcucha
- Automatyczne smarowanie łańcucha

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora:biornik oleju do łańcucha: 0,26 L
- Prędkość łańcucha: 25,5 m/s
- Długość prowadnicy: 35 cm / 14"
- Podziałka łańcucha: 0,325"
- Szerokość rowka: 0,043"
- Szerokość rowka: 1,1 mm
- Maks. prędkość łańcucha: 25,5 m/s
- Waga: 4,5 kg
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 6,2 - 7,5 kg

- Wymiary (D x S x W): 445 x 234 x 275 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 94 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Płyta wibracyjna (3 osie), cięcie drewna: 5,0 m/s²
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowa pilarka łańcuchowa UC015GZ
- 1x akumulator MAKITA 4.0Ah BL4040
- Ładowarka MAKITA DC40RA
- Prowadnica gwiazdkowa 80TXL 35 cm: 191T87-4
- Łańcuch tnący, 80TXL 35 cm / 0,325": 191T91-3
- Osłona łańcucha 16" / 40 cm: 419288-5
- Klucz 13 - 16: 782023-7
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wagi urządzenia zalecane są akumulatory BL4020, BL4025, BL4040.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **1**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Moc [W]: **1600**

Podziałka łańcucha [cale]: **0.325**

Szerokość rowka [mm]: **1.1**

Długość prowadnicy [cm]: **35**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **4.5**

Wymiary [mm]: **445 x 234 x 275**