

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-uc017gz-body-akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-45cm-38-11-xgt-40vmax-blcd-wet-guard-p-17537.html>

MAKITA UC017GZ BODY akumulatorowa pilarka łańcuchowa 45cm 3/8 1.1 XGT 40Vmax BLDC Wet Guard

Cena	2 560,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	UC017GZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA UC017GZ BODY akumulatorowa pilarka łańcuchowa 45cm 3/8 1.1 XGT 40Vmax BLDC Wet Guard

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa MAKITA UC017GZ zasilana akumulatorem 40V max XGT®, o osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej. Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT® o osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej i wyposażona w prowadnicę o długości 45 cm. Z technologią Wet Guard, oznaczającą wysoką odporność na wodę, która pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre. Posiada regulowany automatyczny system smarowania łańcucha, wyłącznik spustowy z regulacją obrotów oraz lampkę ostrzegającą przed niskim poziomem naładowania akumulatorów. Specjalny obwód chroni przed przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha. Główny wyłącznik zasilania posiada funkcję automatycznego wyłączania. Pilarka posiada również funkcję anti-kickback, hamulec elektryczny oraz metalową ostrą zębatą. Okienko pozwala sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku.

WŁAŚCIWOŚCI

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Lekki dla większej wygody operatora
- Duży otwór wlewu oleju i okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania, w celu oszczędzania akumulatora i zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu
- Wet Guard - technologia zapewniająca wysoką odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre
- Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha
- Regulacja prędkości obrotowej
- Hamulec łańcucha
- Automatyczne smarowanie łańcucha

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora:biornik oleju do łańcucha: 0,26 L
- Prędkość łańcucha: 25,5 m/s
- Długość prowadnicy: 45 cm / 18"
- Podziałka łańcucha: 0,325"
- Szerokość rowka: 0,043"

- Szerokość rowka: 1,1 mm
- Maks. prędkość łańcucha: 25,5 m/s
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 6,6 - 7,5 kg
- Wymiary (D x S x W): 445 x 234 x 275 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 94 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Płyta wibracyjna (3 osie), cięcie drewna: 5,0 m/s²
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowa pilarka łańcuchowa UC017GZ
- Prowadnica gwiazdkowa 80TXL 45 cm: 191X03-0
- Łańcuch tnący 80TXL / 45 cm / 0,325": 191X04-8
- Osłona łańcucha 18" / 45 cm: 419242-9
- Klucz 13 - 16: 782023-7
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wagi urządzenia zalecane są akumulatory BL4020, BL4025, BL4040.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **XGT 40V Max**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **40.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Podziałka łańcucha [cale]: **0.325**
Szerokość rowka [mm]: **1.1**
Długość prowadnicy [cm]: **45**
Prędkość łańcucha [m/s]: **25.5**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **6.6**
Wymiary [mm]: **445x234x275**