

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-un460wdwae-ub101dz-akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotu-na-wysiegniku-46cm-lamane-teleskopowe-dmuchawa-cxt-108v-12v-max-2x-aku-2.0ah-li-ion-p-16858.html>



MAKITA UN460WDWAE + UB101DZ akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku 46cm łamane teleskopowe + dmuchawa CXT 10.8V - 12V Max 2x aku 2.0Ah Li-Ion

Cena	1 641,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00310896

Opis produktu

MAKITA UN460WDWAE + akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku 46cm
łamane teleskopowe + dmuchawa UB101DZ CXT 10.8V - 12V Max 2x aku 2.0Ah Li-Ion XPT

WŁAŚCIWOŚCI UN460W

- Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku zasilane akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Idealne do przycinania wysokich i trudno dostępnych żywopłotów
- Wysoka częstotliwość skoków zapewniająca gładkie i wydajne przycinanie
- 10 stopniowa regulacja ustawienia kąta głowicy tnącej (regulacja w zakresie od 60° w górę do 75° w dół - co 15°)
- Uchwyt przedni z możliwością dostosowania pozycji w celu zapewnienia maksymalnej wydajności oraz komfortu pracy użytkownika
- Teleskopowa konstrukcja, pozwala beznarzędziowo regulować długość całkowitą urządzenia, w zależności od potrzeb
- Przycisk blokady włącznika dostępny z obu stron narzędzia
- Osłona akumulatora, chroniąca go przed przypadkowym uderzeniem

DANE TECHNICZNE UN460W

- System: CXT 10.8V / CXT 12V max
- Napięcie zasilania: 10.8V / 12V max
- Typ akumulatora: Li-ion
- Długość ostrza: 46 cm
- Częstotliwość skoków: 0 - 3600 sk/min
- Kąt ostrza tnącego: 135° (w górę 60°, w dół 75°)
- Wymiary (D x S x W): 1889 - 2511 mm x 87 mm x 134 mm
- Waga (EPTA): 2.8 - 3.0 kg

HAŁAS I WIBRACJE UN460W

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu vibracji: 1.5 m/s²

- Poziom ciśnienia akustycznego: 74 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

WŁAŚCIWOŚCI UB101D

- Czyszczenie antystatyczne, odkurzanie i osuszanie maszyn, urządzeń itp.
- Dwustronna 3-stopniowa regulacja siły wydmuchu
- Maksymalne natężenie przepływu powietrza 2.6 m³/min
- Kontrola prędkości obrotowej za pomocą spustu
- Zerowa emisji i zmniejszona konserwacja; nie potrzeba paliwa, ani oleju
- Ergonomiczna gumowana rękojeść zwiększa komfort pracy
- Możliwość przebrojenia dmuchawy w urządzenia odsysające
- Dostarczana bez worka na pył

DANE TECHNICZNE UB101D

- System: CXT 10.8V / CXT 12V max
- Napięcie: 10.8V / 12V max
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalne natężenie przepływu powietrza: 0 - 2.6 m³/min
- Maksymalne ciśnienie przepływu powietrza: 4.0 kPa
- Średnia szybkość przepływu powietrza: 0 - 162 km/h (0 - 45 m/s)
- Maksymalna szybkość przepływu powietrza: 0 - 201 km/h (0 - 56 m/s)
- Długość całkowita: 852 mm
- Waga (EPTA): 1.4 - 1.9 kg

HAŁAS I WIBRACJE UB101D

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.4 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.7 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 76.4 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 86.3 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Nożyce do żywopłotu UN460WD
- Ostrze tnące 46cm kpl. (191p00-8)
- Osłona ostrza tnącego (413720-1)
- Dmuchawa UB101D
- Długa dysza wydmuchu z tworzywa
- 2x Akumulator CXT 10.8V - 12V Max 2.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- Standardowa ładowarka CXT 10.8V - 12V Max
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 10.8V: BL1013.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **CXT 10.8V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **2.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3600**

Regulacja obrotów: **tak**

Długość prowadnicy [cm]: **46**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **3.0**
Wymiary [mm]: **2511 x 87 x 134**

Technologie



CXT - Compact Extreme Technology to wyjątkowa linia narzędzi zasilanych akumulatorem 10.8V - 12V max. Technologia CXT to nowo zaprojektowana platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.