

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-un460wdwae-ur100dz-akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotu-na-wysiegniku-46cm-lamane-teleskopowe-podkaszarka-26cm-cxt-108v-12v-max-2x-20ah-p-16862.html>



MAKITA UN460WDWAE + UR100DZ akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku 46cm łamane teleskopowe + podkaszarka 26cm CXT 10.8V - 12V Max 2x 2.0Ah

Cena	1 752,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00310900

Opis produktu

MAKITA UN460WDWAE + akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku 46cm
łamane teleskopowe + UR100DZ podkaszarka 26cm CXT 10.8V - 12V Max 2x aku
2.0Ah Li-Ion XPT

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA UN460W

- Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku zasilane akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Idealne do przycinania wysokich i trudno dostępnych żywopłotów
- Wysoka częstotliwość skoków zapewniająca gładkie i wydajne przycinanie
- 10 stopniowa regulacja ustawienia kąta głowicy tnącej (regulacja w zakresie od 60° w górę do 75° w dół - co 15°)
- Uchwyt przedni z możliwością dostosowania pozycji w celu zapewnienia maksymalnej wydajności oraz komfortu pracy użytkownika
- Teleskopowa konstrukcja, pozwala beznarzędziowo regulować długość całkowitą urządzenia, w zależności od potrzeb
- Przycisk blokady włącznika dostępny z obu stron narzędzia
- Osłona akumulatora, chroniąca go przed przypadkowym uderzeniem

DANE TECHNICZNE MAKITA UN460W

- System: CXT 10.8V / CXT 12V max
- Napięcie zasilania: 10.8V / 12V max
- Typ akumulatora: Li-ion
- Długość ostrza: 46 cm
- Częstotliwość skoków: 0 - 3600 sk/min
- Kąt ostrza tnącego: 135° (w górę 60°, w dół 75°)
- Wymiary (D x S x W): 1889 - 2511 mm x 87 mm x 134 mm
- Waga (EPTA): 2.8 - 3.0 kg

HAŁAS I WIBRACJE MAKITA UN460W

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu vibracji: 1.5 m/s²

- Poziom ciśnienia akustycznego: 74 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA UR100D

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max
- Technologia CXT - Compact Extreme Technology
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Rura teleskopowa z regulacją długość w zakresie 35 cm
- Składana osłona z drutu zmniejsza ryzyko uszkodzenia ogrodzenia, kwiatów lub ozdób
- Uchwyt typu pętla z możliwością ustawienia kąta (6 pozycji)
- Możliwość zastosowania noża z tworzywa sztucznego o szerokości cięcia 230 mm (opcja)

DANE TECHNICZNE MAKITA UR100D

- System: CXT 10.8V / CXT 12V max
- Napięcie: 10.8V / 12V max
- Typ akumulatora: Li-ion
- Szerokość cięcia:
- Z żyłkową głowicą tnącą: 26 cm
- Z głowicą tnącą z nożem z tworzywa: 23 cm
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 10000 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące: 1-żyłkowa głowica tnąca
- Gwint wrzeciona: M8 x 1.25 RH

ZESTAW ZAWIERA

- Nożyce do żywopłotu UN460WD
- Podkaszarka UR100D
- Ostrze tnące 46cm kpl. (191p00-8)
- Osłona ostrza tnącego (413720-1)
- 1-żyłkowa głowica tnąca (198854-8)
- Żyłka do głowicy tnącej 1,65mm/15m (198860-3)
- Uchwyt typu pętla (458505-8)
- Osłona głowicy tnącej (135950-1)
- Pas barkowy (125516-5)
- Klucz imbusowy 4 (783202-0)
- Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- 2x Akumulator CXT 10.8V - 12V Max 2.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- Standardowa ładowarka CXT 10.8V - 12V Max
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 10.8V: BL1013.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **CXT 10.8V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **2.0**

Typ akumulatora: **Li-ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3600**

Regulacja obrotów: **tak**

Długość prowadnicy [cm]: **46**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.0**

Wymiary [mm]: **2511 x 87 x 134**

Technologie



CXT - Compact Extreme Technology to wyjątkowa linia narzędzi zasilanych akumulatorem 10.8V - 12V max. Technologia CXT to nowo zaprojektowana platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.