

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ur002gz01-akumulatorowa-podkaszarka-kosa-0-75km-550w-xgt-40v-max-li-ion-blcd-xpt-adt-aft-2x-40ah-p-17805.html>



MAKITA UR002GZ01 akumulatorowa podkaszarka / kosa 0,75KM 550W XGT 40V Max Li-Ion BLDC XPT ADT AFT 2x 4.0Ah

Cena **3 685,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **SET00311190**

Opis produktu

MAKITA UR002GZ01 akumulatorowa podkaszarka 0,75KM 550W XGT 40V Max + 2x 4.0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana akumulatorem XGT 40V Max
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Uchwyt typu kierownica
- Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego, 2 żyłkowej głowicy tnącej lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc znamionowa: 550 W (0.75 KM)
- Typ uchwytu: kierownica
- Szerokość cięcia:
 - Z 2-żyłkową głowicą tnącą: 35 cm
 - Z 4-zębnym nożem tnącym: 23 cm
 - Z głowicą z nożami z tworzywa: 25.5 cm
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 1 bieg: 3500 obr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 2 bieg: 5300 obr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 3 bieg: 6500 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące:
 - 2-żyłkowa głowica tnąca
 - 4-zębny nóż tnący
- Głowica z nożami z tworzywa
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25 LH
- Średnica żyłki nylonowej: 2.0 - 2.4 mm
- Długość całkowita: 1802 mm
- Wymiary (D x S x W): 1802 mm x 630 mm x 500 mm

- Waga (EPTA): 4.6- 5.3 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Z 4-zębnym nożem tnącym:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.9 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 74.4 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 87.6 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.7 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.2 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 72.2 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 89.7 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z głowicą z nożami z tworzywa:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.7 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.8 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 74.4 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 85.3 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka UR002G
- MAKITA ładowarka DC40RC
- 2x akumulator MAKITA 4.0Ah BL4040
- 2-żyłkowa głowica tnąca (197993-1)
- 2-zębny nóż tnący 255 mm (198345-9)
- Osłona noża tnącego (191B54-1)
- Głowica tnąca z 3 nożami z tworzywa (126642-3)
- Szelki (122A37-4)
- Klucz nasadowy 17 (782238-6)
- Klucz imbusowy 4 (783202-0)
- Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wydajności urządzenia zalecane są akumulatory BL4025, BL4040, BL4050F.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **XGT 40V Max**
Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **40.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Moc [W]: **550**
Prędkość obrotowa [rpm]: **6500**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **5.6**
Wymiary [mm]: **1802x630x500**

Technologie



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT - Extreme Protection Technology** to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.



Technologia **AFT - Active Feedback sensing Technology** to nowa technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie - natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.