

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ur006gz02-body-akumulatorowa-podkaszarka-43cm-1-36km-1000w-xgt-40v-max-li-ion-blcd-xpt-wg-adt-aft-kosa-p-15216.html>



MAKITA UR006GZ02 BODY akumulatorowa podkaszarka 43cm 1,36KM 1000W XGT 40V Max Li-Ion BLDC XPT WG ADT AFT (kosa)

Cena	2 120,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	UR006GZ02
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA UR006GZ02 BODY akumulatorowa podkaszarka 43cm 1,36KM 1000W XGT 40V Max

WŁAŚCIWOŚCI

- Kosa akumulatorowa zasilana akumulatorem XGT 40V Max o mocy zbliżonej do kos spaliniowych z silnikiem o pojemności 30 cm³
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Wet Guard - wysoka odporność na wodę pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3 stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Wygodny, asymetryczny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym
- Nowe, beznarzędziowe mocowanie uchwytu
- Wyposażona w standardową osłonę narzędzia tnącego
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Funkcja usuwania resztek trawy z narzędzia tnącego (powolne, lewe obroty w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego (2, 3 oraz 4 zębego) o wymiarach 255 x 25,4 mm, 2 żyłkowej głowicy tnącej lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa (o średnicy cięcia 255 lub 305 mm)
- Silnik umieszczony w górnej części urządzenia sprawia, że jego wyważenie jest zbliżone do wyważenia urządzenia spaliniowego

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc znamionowa: 1000 W (1.36 KM)
- Typ uchwytu: Asymetryczny uchwyt rowerowy
- Szerokość cięcia:
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą: 43 cm
- Z 2-zębnym nożem tnącym: 25.5 cm
- Z głowicą z nożami z tworzywa: 25.5 cm / 30.5 cm

- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 1 bieg: 4600 obr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 2 bieg: 5000 obr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 3 bieg: 5500 obr/min
- Tryb ADT: 3500 - 5500 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące:
- 2-żyłkowa głowica tnąca
- 2-zębny nóż tnący
- Głowica z nożami z tworzywa
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25 LH
- Średnica żyłki nylonowej: 2.4 mm
- Wymiary (D x S x W): 1815 mm x 681 mm x 563 mm
- Długość całkowita: 1815 mm
- Waga (EPTA): 5.6 - 6.3 kg
- Waga z akumulatorem 2.0Ah: 5.6 kg
- Waga z akumulatorem 5.0Ah: 6.2 kg
- Stopień ochrony: IPX4

HAŁAS I WIBRACJE

- Z 2-zębnym nożem tnącym:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.0 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.8 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80.8 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 95.4 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 4-zębnym nożem tnącym:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.8 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.5 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 82.9 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 99.2 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.9 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.6 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 81.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 92.7 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z głowicą z nożami z tworzywa:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.4 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 77.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 88.4 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka UR006GZ02
- 2-żyłkowa głowica tnąca (197993-1)
- 2-zębny nóż tnący 255 mm (198345-9)
- Osłona noża tnącego (191B54-1)
- Głowica tnąca z 3 nożami z tworzywa (126642-3)
- Szelki (122A37-4)
- Klucz nasadowy 17 (782238-6)
- Klucz imbusowy 4 (783202-0)
- Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wydajności urządzenia zalecane są akumulatory BL4025, BL4040, BL4050F.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **XGT 40V Max**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **40.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Ilość biegów: **4**
Prędkość obrotowa [rpm]: **5500**
Gwint wrzeciona: **M10x1.25LH**
Szerokość koszenia [cm]: **43**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **5.6**
Wymiary [mm]: **1815 x 681 x 563**

Technologie



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT - Extreme Protection Technology** to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.



Technologia **AFT** - Active Feedback sensing Technology to technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie - natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.