

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ur012gz02-body-akumulatorowa-kosa-2000w-2-7km-2x-xgt-40v-max-li-ion-blcdc-xpt-adt-aft-wg-p-14857.html>



MAKITA UR012GZ02 BODY akumulatorowa kosa 2000W 2,7KM 2x XGT 40V Max Li-Ion BLDC XPT ADT AFT WG

Cena	3 720,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	UR012GZ02
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA UR012GZ02 BODY akumulatorowa kosa 2000W 2x XGT 40V Max

WŁAŚCIWOŚCI

- Kosa akumulatorowa zasilana 2 akumulatorami XGT 40V Max, o parametrach zbliżonych do spalinowych kos z silnikiem o pojemności 45 - 50 c3
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- Maszyna o ekstremalnie dużej mocy 2,0 kW dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów XGT 40V max
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Uchwyt typu kierownica
- Prędkość bez obciążenia 6800 obr/min
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Hamulec silnika zwiększa bezpieczeństwo
- Gdy akumulator jest rozładowany lub przeciążony, elektronika zabezpieczająca najpierw miga, a następnie wyłącza silnik
- Silnik umieszczony z tyłu dla doskonałej równowagi
- Asymetryczna rękojeść zapewnia większy komfort podczas pochylania ostrza
- W trybie "automatycznym" prędkość jest automatycznie dostosowywana do obciążenia, aby jak najefektywniej wykorzystać dostępną energię

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie akumulatora: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 80V Max (2x akumulator 40V Max)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Moc znamionowa: 2000 W (2.7 KM)
- Typ uchwytu: kierownica
- Szerokość cięcia z 2-żyłkową głowicą tnącą: 48 cm
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym:

- 1 bieg: 3500 obr/min
- 2 bieg: 5500 obr/min
- 3 bieg: 6800 obr/min
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25 L
- Średnica żyłki nylonowej: 2.4 - 3.0 mm
- Długość bez narzędzia tnącego: 1790 mm
- Wymiary (D x S x W): 1850 mm x 680 mm x 590 mm
- Waga (EPTA): 8.0 - 9.3 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Z 2-zębnym nożem tnącym:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.7 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.8 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 82.3 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 96.2 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 3-zębnym nożem tnącym:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.4 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.6 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 86.1 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 99.4 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 4-zębnym nożem tnącym:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.1 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.1 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 84.3 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 97.7 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.8 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.5 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 79.9 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 91.6 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z głowicą z nożami z tworzywa:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.6 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.1 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 82.7 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 92.4 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Kosa UR012G
- Uprząż: 122A37-4
- 2-zębny nóż tnący: 195624-6
- Głowica tnąca z nożami z tworzywa: 199868-0
- 2-żyłkowa głowica tnąca: 199884-2
- Osłona narzędzia tnącego: 422818-3
- Klucz nasadowy 17 mm: 782238-6
- Klucz imbusowy 4 mm: 783202-0
- Klucz imbusowy 5 mm: 783217-7
- Torba na akcesoria: 831304-7
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecane są akumulatory BL4050F lub BL4080F.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA XGT 40V Max. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 80V Max, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii XGT 40V Max. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **XGT 40V Max**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **40.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Ilość biegów: **4**
Prędkość obrotowa [rpm]: **6800**
Gwint wrzeciona: **M10x1.25L**
Szerokość koszenia [cm]: **48**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **8.0**
Wymiary [mm]: **1850 x 680 x 590**

Technologie



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT - Extreme Protection Technology** to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.



Technologia **AFT** - Active Feedback sensing Technology to technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie - natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.