

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ur013gz04-akumulatorowa-kosa-podkaszarka-45cm-1500w-xgt-40v-max-blcd-xpt-aft-wg-2x-50ah-p-17753.html>



MAKITA UR013GZ04 akumulatorowa kosa / podkaszarka 45cm 1500W XGT 40V max BLDC XPT AFT WG 2x 5.0Ah

Cena	4 533,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Numer katalogowy	SET00311160

Opis produktu

MAKITA UR013GZ04 akumulatorowa kosa / podkaszarka 45cm 1500W XGT 40V max BLDC XPT AFT WG + 2x 5.0Ah

Akumulatorowa kosa **MAKITA UR013G** zasilana akumulatorem 40V max. Akumulatorowa kosa z silnikiem bezszczotkowym, technologią AFT, WG oraz XPT, o mocy zbliżonej do kos spaliniowych z silnikiem o pojemności 35 cm³. Z trybem wysokiego momentu obrotowego, rekomendowanym do ciężkich zastosowań takich jak rozdrabnianie oraz ścinanie krzewów. Technologia WetGuard oznacza wysoka odporność na wodę pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre. Technologia AFT (Active Feedback Sensing) to automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back). Główny włącznik zasilania posiada funkcję automatycznego wyłączenia. Dźwignia pozwala na płynną kontrolę prędkości i zablokowanie na wybranym poziomie prędkości obrotowej. Obudowa przekładni wykonana jest z aluminium. Kosa została wyposażona w wygodny, asymetryczny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym, hamulec elektryczny oraz funkcję łagodnego rozruchu. Do tego posiada funkcję wykrywania narzędzia tnącego automatycznie odróżniającą nóż tnący od głowicy żyłkowej, obniżając prędkość obrotową urządzenia w celu zmniejszenia poziomu hałasu. Z możliwością zastosowania 4, 3 i 2 zębnych noży tnących o wymiarach 255 x 25,4 mm, 2 żyłkowej głowicy tnącej (o średnicy cięcia 450 mm) lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa (o średnicy cięcia 305 mm), noża rozdrabniającego (o średnicy cięcia 270 mm oraz noża dłutowego (o średnicy cięcia 255 mm). Silnik umieszczony w górnej części urządzenia sprawia, że jego wyważenie jest zbliżone do wyważenia urządzenia spalinowego. Klasa izolacji IPX4.

WŁAŚCIWOŚCI

- Technologia XPT - (Extreme Protection Technology) - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia AFT (Active Feedback Sensing) automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- BLDC bezszczotkowy, bezobsługowy silnik o długiej żywotności
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Regulacja prędkości obrotowej
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Łagodny rozruch (tylko elektronarzędzia)
- Wysoka wodoodporność (Wet Guard/IPX4)

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maks. moc urządzenia: 1500 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 3500-6700 min⁻¹
- Szerokość cięcia: 255 - 450 mm
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 5,9 - 7,2 kg
- Wymiary (D x S x W): 1922 x 690 x 546 mm

- Gwint wrzeciona: M10 x 1,25 LH
- Średnica żyłki nylonowej: 2,7 mm

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowa kosa MAKITA UR013Z04
- MAKITA ładowarka DC40RA
- 2x akumulator MAKITA 5.0Ah BL4050F
- 2 zębny nóż tnący: 198345-9
- Uprząż: 199378-7
- Głowica tnąca z nożami z tworzywa: 199868-0
- 2-żyłkowa głowica tnąca: 199884-2
- Klucz nasadowy 17 mm: 782238-6
- Klucz imbusowy 4 mm: 783202-0
- Klucz imbusowy 5 mm: 783217-7
- Torba na akcesoria: 831304-7
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wydajności urządzenia zalecane są akumulatory BL4025, BL4040, BL4050F.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **XGT 40V Max**
Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **40.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Moc [W]: **1500**
Prędkość obrotowa [rpm]: **6700**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **5.9**
Wymiary [mm]: **1922x690x546**

Technologie



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.



Technologia **AFT** - Active Feedback sensing Technology to nowa technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie - natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.