

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ur100dwae-akumulatorowa-podkaszarka-26cm-cxt-108v-12v-max-2x-2-0ah-li-ion-xpt-wykaszarka-kosa-glowica-zytkowa-p-16756.html>



## MAKITA UR100DWAE akumulatorowa podkaszarka 26cm CXT 10.8V - 12V Max 2x 2,0Ah Li- Ion XPT (wykaszarka kosa głowica żyłkowa)

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>1 057,00 zł brutto</b>                                      |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>UR100DWAE</b>                                               |

### Opis produktu

MAKITA UR100DWAE akumulatorowa podkaszarka 26cm CXT 10.8V - 12V Max 2x 2.0Ah XPT

### WŁAŚCIWOŚCI

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max
- Technologia CXT - Compact Extreme Technology
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Rura teleskopowa z regulacją długość w zakresie 35 cm
- Składana osłona z drutu zmniejsza ryzyko uszkodzenia ogrodzenia, kwiatów lub ozdób
- Uchwyt typu pętla z możliwością ustawienia kąta (6 pozycji)
- Możliwość zastosowania noża z tworzywa sztucznego o szerokości cięcia 230 mm (opcja)

### DANE TECHNICZNE

- System: CXT 10.8V / CXT 12V max
- Napięcie: 10.8V / 12V max
- Typ akumulatora: Li-ion
- Szerokość cięcia:
- Z żyłkową głowicą tnącą: 26 cm
- Z głowicą tnącą z nożem z tworzywa: 23 cm
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 10000 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące: 1-żyłkowa głowica tnąca
- Gwint wrzeciona: M8 x 1.25 RH
- Czas pracy z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:
- Z żyłkową głowicą tnącą:
- 1.5 Ah: 14 min
- 2.0 Ah: 19 min
- 4.0 Ah: 38 min
- Z głowicą tnącą z nożem z tworzywa:
- 1.5 Ah: 20.5 min
- 2.0 Ah: 27.5 min
- 4.0 Ah: 55 min
- Wymiary (D x S x W): 835 - 1185 mm x 267 mm x 315 mm
- Waga (EPTA): 1.9 - 2.1 kg

- Hałas i wibracje:
- Żyłkowa głowica tnąca:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.74 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji:
- Lewa ręka: 0.1 m/s<sup>2</sup>
- Prawa ręka: 0.5 m/s<sup>2</sup>
- Poziom ciśnienia akustycznego: 74.0 dB(A)
- Poziom wibracji:
- Lewa ręka: 2.5 m/s<sup>2</sup> lub poniżej
- Prawa ręka: 2.5 lub poniżej
- Nóż z tworzywa sztucznego:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.84 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji:
- Lewa ręka: 0.1 m/s<sup>2</sup>
- Prawa ręka: 0.1 m/s<sup>2</sup>
- Poziom ciśnienia akustycznego: 75.8 dB(A)
- Poziom wibracji:
- Lewa ręka: 2.5 lub poniżej
- Prawa ręka: 2.5 lub poniżej

## ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka UR100D
- 1-żyłkowa głowica tnąca (198854-8)
- Żyłka do głowicy tnącej 1,65mm/15m (198860-3)
- Uchwyt typu pętla (458505-8)
- Osłona głowicy tnącej (135950-1)
- Pas barkowy (125516-5)
- Klucz imbusowy 4 (783202-0)
- Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- 2x Akumulator CXT 10.8V - 12V Max 2.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- Ładowarka CXT 10.8V - 12V Max
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 10.8V: BL1013.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **CXT 10.8V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **2.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Ilość biegów: **1**

Prędkość obrotowa [rpm]: **10000**

Regulacja obrotów: **nie**

Szerokość koszenia [cm]: **26**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.1**

Wymiary [mm]: **1185 x 267 x 315**

## Technologie



**CXT - Compact Extreme Technology** to wyjątkowa linia narzędzi zasilanych akumulatorem 10.8V - 12V max. Technologia CXT to nowo zaprojektowana platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.



**Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology** to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.