

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ur101cz-body-akumulatorowa-podkaszarka-43cm-1-36km-1000w-pdc-connect-36v-li-ion-blcdc-xpt-adt-aft-kosa-p-13075.html>



MAKITA UR101CZ BODY akumulatorowa podkaszarka 43cm 1,36KM 1000W PDC connect 36V Li- Ion BLDC XPT ADT AFT (kosa)

Cena	2 100,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	UR101CZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA UR101CZ BODY akumulatorowa podkaszarka 43cm 1,36KM 1000W PDC connect 36V

WŁAŚCIWOŚCI

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana bezpośrednio z plecaka zasilającego (przenośnej jednostki zasilającej) Makita PDC1200 / PDC01
- Wysokowydajny silnik 36V umieszczony w górnej części urządzenia o mocy 1000 W, przystosowany do pracy ciągłej dzięki wymuszonemu chłodzeniu
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Wygodny, asymetryczny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego o wymiarach 230 x 25.4 mm, 2 żyłkowej głowicy tnącej lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa
- Silnik umieszczony w górnej części urządzenia sprawia, że jego wyważenie jest zbliżone do wyważenia urządzenia spalinowego
- Obwód zabezpieczający przed przeciążeniem

DANE TECHNICZNE

- System: bezpośrednie zasilanie 36V
- Napięcie zasilania: 36V
- Sposób zasilania: przenośna jednostka zasilająca Makita PDC1200 / PDC01
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc znamionowa: 1000 W (1.36 KM)
- Typ uchwytu: Asymetryczny uchwyt rowerowy
- Szerokość cięcia:
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą: 43 cm
- Z 2-zębnym nożem tnącym: 25.5 cm

- Z głowicą z nożami z tworzywa: 25.5 cm / 30.5 cm
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym:
- 1 bieg: 4600 obr/min
- 2 bieg: 5500 obr/min
- 3 bieg: 7000 obr/min
- Tryb ADT: 3500 - 5500 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące:
- 2-żyłkowa głowica tnąca
- 2-zębny nóż tnący
- Głowica z nożami z tworzywa
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25 LH
- Średnica żyłki nylonowej: 2.4 mm
- Długość całkowita: 1905 mm
- Waga (EPTA): 5.2 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Z 2-zębnym nożem tnącym:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.5 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.8 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 81.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 93.9 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 4-zębnym nożem tnącym:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.2 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 83.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 97.6 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.9 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.0 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 91.8 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z głowicą z nożami z tworzywa:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.0 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.7 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 78.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 87.4 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka UR101C
- 2-żyłkowa głowica tnąca (197993-1)
- Osłona głowicy żyłkowej (191854-1)
- 2-zębny nóż tnący 255 mm (198345-9)
- Osłona noża tnącego (144392-8)
- Głowica tnąca z 3 nożami z tworzywa (126642-3)
- Uprząż (122906-3)
- Klucz nasadowy 17 (782238-6)
- Klucz imbusowy 4 (783202-0)
- Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez jednostki zasilającej, akumulatorów i ładowarki.

Uwaga! Urządzenie może być zasilane wyłącznie z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC1200 lub Makita PDC01.

Jednostka zasilająca Makita PDC1200 pełni rolę samodzielnego akumulatora o dużej pojemności.

Jednostka zasilająca Makita PDC01 współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **bezpośrednie zasilanie 36V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **36.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Moc [W]: **1000**
Ilość biegów: **4**
Prędkość obrotowa [rpm]: **7000**
Gwint wrzeciona: **M10x1.25LH**
Szerokość koszenia [cm]: **43**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **5.2**
Moc silnika [KM]: **1.36**

Technologie



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT - Extreme Protection Technology** to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.

AFT

Technologia **AFT** - Active Feedback sensing Technology to technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie - natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.

Technologia PDC connect



MAKITA **PDC connect** to system zasilania dedykowanych urządzeń bezpośrednio wtyczką 36V oraz poprzez dedykowane adaptery urządzeń zasilanych jednym akumulatorem z serii LXT 18V (tylko PDC01), dwoma akumulatorami z serii LXT 18V lub jednym akumulatorem z serii XGT 40V Max. Technologia MAKITA PDC connect jest aktualnie stale rozwijana, w jej skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia i akcesoria. Aktualnie system obejmuje dwie przenośne jednostki zasilające, trzy adaptery oraz dmuchawę, kosiarkę i dwie podkaszarki.

Adapter LXT 18V MAKITA 191A53-7



Adapter **MAKITA 191A53-7** umożliwia podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC01 do urządzeń

zasilanych jednym akumulatorem z serii LXT 18V. Współpracuje tylko z jednostką zasilającą PDC01. Adapter można kupić w zestawie z PDC01 (w wersji 191A59-5). Na tą chwilę brak możliwości zakupu osobno.

Adapter 2x LXT 18V MAKITA 191A52-9



Adapter **MAKITA 191A52-9** umożliwia podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC01 lub Makita PDC1200 do urządzeń zasilanych dwoma akumulatorami z serii LXT 18V ($2 \times 18V = 36V$). Adapter można kupić w zestawie z PDC01 (w wersji 191A64-2 i 191A59-5) oraz z PDC1200 (w wersji PDC1200A01). Na tą chwilę brak możliwości zakupu osobno.

Adapter XGT 40V Max MAKITA 191N62-4



Adapter **MAKITA 191N62-4** umożliwia podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC01 lub Makita PDC1200 do urządzeń zasilanych jednym

akumulatorem z serii XGT 40V Max.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Bezpośrednie zasilanie wtyczką 36V



Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC01 oraz MAKITA PDC1200 umożliwia podłączenie zasilania do urządzeń zasilanych bezpośrednio wtyczką 36V. Aktualnie są to cztery urządzenia: dmuchawa, kosiarka i dwie podkaszarki.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC01 (191A64-2 lub 191A59-5)



Przenośna jednostka zasilająca **MAKITA PDC01** umożliwia podłączenie zasilania do

urządzeń zasilanych bezpośrednio wtyczką 36V oraz poprzez adaptery do urządzeń zasilanych jednym akumulatorem z serii LXT 18V (191A53-7), dwoma akumulatorami z serii LXT 18V (191A52-9) lub jednym akumulatorem z serii XGT 40V Max (191N62-4). Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC01 jest dostępna w dwóch wersjach: 191A64-2 z adapterem 2x LXT 18V oraz 191A59-5 z adapterem LXT 18V i adapterem 2x LXT 18V. Pozwala na odciążenie urządzenia i równoczesne wydłużenie czasu jego pracy. Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC01 nie posiada wbudowanego akumulatora. Do zasilania można wykorzystać akumulatory z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC1200 (PDC1200A02 lub PDC1200A01)



Przenośna jednostka zasilająca **MAKITA PDC01** umożliwia podłączenie zasilania do urządzeń zasilanych bezpośrednio wtyczką 36V oraz poprzez adaptery do urządzeń zasilanych dwoma akumulatorami z serii LXT 18V (191A52-9) lub jednym akumulatorem z serii XGT 40V Max (191N62-4). Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC1200 posiada wbudowany akumulator o dużej pojemności (1200 Wh) porównywaną pojemnością do 11 akumulatorów LXT 18V 6.0Ah. Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC1200 jest dostępna w dwóch wersjach: PDC1200A02 bez adaptera oraz PDC1200A01 z adapterem 2x LXT 18V. W zestawie z MAKITA PDC1200 znajduje się dedykowana ładowarka MAKITA DC4001. Czas ładowania to 360 min (6 godzin).

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)