

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ur101cz-body-akumulatorowa-podkaszarka-kosa-43cm-1-36km-1000w-li-ion-blDC-xpt-adt-aft-pdc01z-pdc-connect-36v-p-17135.html>



MAKITA UR101CZ BODY akumulatorowa podkaszarka / kosa 43cm 1,36KM 1000W Li-Ion BLDC XPT ADT AFT + PDC01Z PDC connect 36V

Cena **2 980,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **SET00311003**

Opis produktu

zestaw MAKITA UR101CZ akumulatorowa podkaszarka / kosa 43cm 1,36KM 1000W BLDC XPT ADT AFT oraz MAKITA PDC01Z PDC connect 36V Li-Ion

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA UR101CZ

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana bezpośrednio z plecaka zasilającego (przenośnej jednostki zasilającej) Makita PDC1200 / PDC01
- Wysokowydajny silnik 36V umieszczony w górnej części urządzenia o mocy 1000 W, przystosowany do pracy ciągłej dzięki wymuszonemu chłodzeniu
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Wygodny, asymetryczny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty narzędzia tnącego w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego o wymiarach 230 x 25.4 mm, 2 żyłkowej głowicy tnącej lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa
- Silnik umieszczony w górnej części urządzenia sprawia, że jego wyważenie jest zbliżone do wyważenia urządzenia spalinowego
- Obwód zabezpieczający przed przeciążeniem

DANE TECHNICZNE MAKITA UR101CZ

- System: bezpośrednie zasilanie 36V
- Napięcie zasilania: 36V
- Sposób zasilania: przenośna jednostka zasilająca Makita PDC1200 / PDC01
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc znamionowa: 1000 W (1.36 KM)
- Typ uchwytu: Asymetryczny uchwyt rowerowy
- Szerokość cięcia:
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą: 43 cm
- Z 2-zębnym nożem tnącym: 25.5 cm
- Z głowicą z nożami z tworzywa: 25.5 cm / 30.5 cm
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym:

- 1 bieg: 4600 obr/min
- 2 bieg: 5500 obr/min
- 3 bieg: 7000 obr/min
- Tryb ADT: 3500 - 5500 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące:
- 2-żyłkowa głowica tnąca
- 2-zębny nóż tnący
- Głowica z nożami z tworzywa
- Gwint wrzeciona: M10 x 1.25 LH
- Średnica żyłki nylonowej: 2.4 mm
- Długość całkowita: 1905 mm
- Waga (EPTA): 5.2 kg

HAŁAS I WIBRACJE MAKITA UR101CZ

- Z 2-zębnym nożem tnącym:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.5 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.8 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 81.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 93.9 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 4-zębnym nożem tnącym:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.2 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 83.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 97.6 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z 2-żyłkową głowicą tnącą:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.9 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.0 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 91.8 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- Z głowicą z nożami z tworzywa:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.0 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.7 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 78.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 87.4 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA PDC01C

- Akumulatorowy plecak zasilający Makita PDC01, pozwala na odciążenie urządzenia i równoczesne wydłużenie czasu jego pracy
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami LXT 18V i 2x18V
- Lekka konstrukcja przy zaledwie 7 kg z 4 akumulatorami
- Wygodne, regulowane szelki plecaka
- Nie współpracuje z odkurzaczami, sekatorami, młotowiertarkami serii DHR280-283, ręczną pilarką tarczową DHS710, pilarkami łańcuchowymi z wyjątkiem modeli DUC353 i DUC355, samobieźnym wózkiem transportowym DCO180, kurtkami wentylowanymi i ogrzewanymi, odkurzaczem automatycznym DRC200 oraz adapterami akumulatora poza adapterami LXT 18V (191A53-7), 2x LXT 18V (191A52-9), XGT 40V Max (191N62-4)
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Wygodny wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- Blokady przy pokrywach akumulatorów pozwala na ich łatwy montaż i wymianę
- Kabura przy pasie pozwala na przechowywanie drobnych akcesoriów
- Możliwość łatwego zdemontowania uprząży do pracy stacjonarnej

DANE TECHNICZNE MAKITA PDC01Z

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania:
- 18V (1x akumulator LXT 18V)

- 36V (2x akumulator LXT 18V)
- Całkowita długość przewodu: 1.7 m
- Wskaźnik naładowania: Tak, osobny dla każdego akumulatora
- Waga:
- Bez akumulatorów i uprząży: 2.8 kg
- Bez akumulatorów, z uprzążą: 4.3 kg
- Z akumulatorami, bez uprząży: 5.5 kg
- Z akumulatorami i uprzążą: 7.0 kg
- Długość całkowita: 400 mm

ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka UR101C
- 2-żyłkowa głowica tnąca (197993-1)
- Osłona głowicy żyłkowej (191854-1)
- 2-zębny nóż tnący 255 mm (198345-9)
- Osłona noża tnącego (144392-8)
- Głowica tnąca z 3 nożami z tworzywa (126642-3)
- Uprząż (122906-3)
- Klucz nasadowy 17 (782238-6)
- Klucz imbusowy 4 (783202-0)
- Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- Akumulatorowy plecak zasilający MAKITA PDC01Z - bez adapterów do elektronarzędzi
- Zespół uprząży (127347-8)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Uwaga! Urządzenie może być zasilane wyłącznie z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC1200 lub Makita PDC01.

Jednostka zasilająca Makita PDC01 współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Technologie



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia

podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.

AFT

Technologia **AFT** - Active Feedback sensing Technology to nowa technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie – natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.