

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-us053dsa1e-akumulatorowy-opryskiwacz-5l-3-bar-li-ion-xpt-cxt-108v-12v-max-1x-aku-20ah-ladowarka-p-17310.html>



MAKITA US053DSA1E akumulatorowy opryskiwacz 5L 3 bar Li-ion XPT CXT 10.8V - 12V Max + 1x aku 2.0Ah + ładowarka

Cena **932,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **US053DSA1E**

Opis produktu

MAKITA US053DSA1E akumulatorowy opryskiwacz 5L 3 bar Li-ion XPT CXT 10.8V - 12V Max + 1x aku 2.0Ah + ładowarka

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowy opryskiwacz zasilany akumulatorem 12 V max Li-ion
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Podwójna, obrotowa dysza w kształcie litery H z możliwością wyboru oprysku pojedynczą lub podwójną głowicą
- 2 tryby oprysku:
- tryb strumienia - optymalny do podlewania lub nawożenia roślin takich jak np. drzewa, położonych nieco dalej od użytkownika
- tryb zamgławiacza - optymalny do opryskiwania roślin znajdujących się blisko użytkownika
- Teleskopowa lanca regulowana w zakresie 50 - 70 cm
- Uchwyt na lancę
- Wąż o długości 1.7 m pozwalający na swobodną pracę, w momencie gdy opryskiwacz jest umieszczony na ziemi
- Wygodnie umieszczony włącznik pozwalający na łatwą kontrolę opryskiwania, wyposażony w blokadę do pracy ciągłej
- Główny włącznik zasilania
- 3 stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora
- Ergonomicznie zaprojektowany zbiornik, wyprofilowany z obu stron w celu dopasowania do sylwetki operatora, gdy opryskiwacz zawieszony jest na ramionach użytkownika

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 10.8V - 12V max
- Typ akumulatorów: Li-ion
- System zasilania: CXT
- Wymiary (D x S x W): 343 x 343 x 182 mm
- Waga (EPTA): 2,9 - 3,0 kg
- Pojemność zbiornika: 5 l
- Długość węża: 1,7 m
- Lanca: 0,5 - 0,7 m
- Maks. dopuszczalne ciśnienie: 3 bar
- Gwint montażowy dyszy: G 1/4

ZESTAW ZAWIERA

- Opryskiwacz US053D
- Pasek naramienny (PR00000128)
- Dysza (PR00000142)

- Lanca (PR00000145)
- Wąż kpl. (PR00000154)
- 1x Akumulator 10.8V - 12V max / 2.0Ah CXT
- 1x Standardowa ładowarka CXT
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **CXT 10.8V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **2.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **1**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Ilość biegów: **2**

Wyłącznik łopatkowy: **tak**

Max. ciśnienie [bar]: **3**

Pojemność zbiornika [l]: **5**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.0**

Wymiary [mm]: **343 x 343 x 182**

Zastosowane technologie



CXT - Compact Extreme Technology to wyjątkowa linia narzędzi zasilanych akumulatorem 10.8V - 12V max. Technologia CXT to nowo zaprojektowana platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelkach. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-

wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.