

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-vc2211mx1-odkurzacz-przemyslowy-1050w-klasa-m-na-sucho-i-mokro-otrzasacz-p-6725.html>



MAKITA VC2211MX1 Odkurzacz przemysłowy 1050W klasa M na sucho i mokro otrząsacz

Cena **3 981,01 zł brutto**

Dostępność **7 dni roboczych**

Czas wysyłki **7-8 dni roboczych**

Numer katalogowy **VC2211MX1**

Producent **MAKITA**

Opis produktu

MAKITA VC2211MX1 Odkurzacz przemysłowy 1050W klasa M na sucho i mokro otrząsacz

WŁAŚCIWOŚCI

- Klasa filtracji pyłów "M".
- Przeznaczony do pracy na mokro i na sucho.
- Automatyczne gniazdo zanikowe 2600 W.
- Posiada nowy system filtrów samoczyszczących (w trakcie pracy urządzenia, filtry wstępne oczyszczane są naprzemiennie co 10 sekund).
- Paski mocujące przewód zasilający, uchwyt na rury i dysze.
- Płynna regulacja siły zasysania pokrętkiem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy.
- Czujnik przepływu powietrza emituje sygnały dźwiękowe kiedy siła ssania ulegnie zmniejszeniu z powodu zapchanego filtra lub pełnego zbiornika.
- Trwałe zatrzaski boczne pokryte elastomerem.
- Uchwyt z tyłu obudowy ułatwia przechowywanie węża lub przewodu zasilającego.
- Hamulec zamontowany na przednim kółku obrotowym.
- Duży odbojnik zabezpiecza ściany i meble przed uszkodzeniem.
- Możliwe połączenie z większością elektronarzędzi MAKITA bez użycia dodatkowych adapterów.

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa - 1050 W
- Maksymalny przepływ powietrza - 3500 l/min
- Wartość podciśnienia - 220 mbar
- Pojemność zbiornika na mokro - 17 l
- Pojemność zbiornika na sucho - 12 l
- Długość - 552 mm
- Szerokość - 398 mm
- Wysokość - 596 mm
- Waga - 16.3 kg

WYPOSAŻENIE

- 10x Worek na pył 45L 800x650mm (polietylen)
- Wąż antystatyczny komplet 28 mm x 3.5 m
- Wąż antystatyczny komplet 38 mm x 2.5 m - 195434-1
- Rura prosta 55 cm
- Rura wygięta (rękojeść)
- Uniwersalna ssawka do podłóg na mokro i sucho - 195551-7

- Ssawka szczelinowa - 410306-2
- Adapter z tworzywa 22 mm
- Adapter gumowy 24 mm
- 3x Paski do mocowania przewodu do węża
- Haczyk do mocowania na pasku
- Filtr harmonijkowy (zamontowany)
- Filtr wstępny (zamontowany)
- Gąbka filtra (zamontowany)
- Instrukcja obsługi
- Karata gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1050**

Max. ciśnienie [bar]: **0.22**

Praca bezworkowa: **tak**

Kategoria odpylania: **M**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **16.3**