

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-vc2510lx1-odkurzacz-przemyslowy-na-sucho-i-mokro-otrzasacz-1050w-klasa-l-220-mbar-p-1982.html>



MAKITA VC2510LX1 Odkurzacz przemysłowy na sucho i mokro otrząsacz 1050W / klasa L / 220 mbar

Cena	2 426,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	VC2510LX1
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA VC2510LX1 Odkurzacz przemysłowy 1050W na sucho i mokro otrząsacz

WŁAŚCIWOŚCI

- Lekki i niewielkich rozmiarów odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania
- Do pracy na sucho i na mokro
- Automatyczne gniazdo zanikowe 2.600 W
- Klasa filtracji pyłów "L"
- Automatyczne samooczyszczanie filtra
- Duża ilość uchwytów i schowków, zaczepy na przewód zasilający
- Płynna regulacja siły zasysania pokrętkiem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
- Trwałe zatrzaski boczne pokryte elastomerem
- Hamulce zamontowane na tylnych kółkach zabezpieczają przed niekontrolowanym przemieszczaniem odkurzacza
- Duży odbojnik zabezpiecza ściany i meble przed uszkodzeniem
- Możliwe połączenie z większością elektronarzędzi MAKITA bez użycia dodatkowych adapterów

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 1050 W
- Maksymalny przepływ powietrza: 3.500 l/min
- Maksymalne podciśnienie: 220 mbar
- Pojemność zbiornika na mokro: 14 l
- Pojemność zbiornika na sucho: 25 l
- Ciężar: 10,5 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego wg DIN: 73 dB (A)
- Wymiary (DxSxW): 432 x 416 x 451 mm

WYPOSAŻENIE

- Worek na pył (polietylen) 10 szt.
- Wąż antystatyczny kpl. 28 mm - 3,5 m
- Wąż antystatyczny kpl. 38 mm - 2,5 m
- Rura prosta 55 cm
- Rura wygięta
- Uniwersalna ssawka do podłóg na mokro i sucho
- Ssawka szczelinowa
- Adapter z tworzywa 22 mm
- Adapter gumowy 24 mm

- Uchwyt do mocowania przewodu do węża 4 szt.
- Filtr harmonijkowy
- Gąbka filtra
- Filtr wstępny
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

AUTOMATYCZNY, SAMOCZYSZĄCY FILTR W KTÓRYM ZASTOSOWANO POTRÓJNY SYSTEM FILTRACJI:

Filtr przeciwpylowy + gąbka amortyzująca + filtr wstępny



Kiedy zasilanie jest włączone, filtr wstępny kurczy się do wewnątrz wraz z gąbką amortyzującą, ściśle dopasowując się do gąbki oraz filtra wstępnego.



Kiedy zasilanie jest wyłączone, gąbka amortyzująca powraca do swojego pierwotnego rozmiaru oraz kształtu przez co otrząsa pył z filtra wstępnego.



Pozwala na:

Stalą wysoką siłę ssania

Łatwe oczyszczanie filtra poprzez otrząsanie z pyłu filtra wstępnego

Cichą pracę gdyż zarówno gąbka amortyzująca jak i filtr wstępny nie wytwarzają w czasie pracy hałasu

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1050**

Max. ciśnienie [bar]: **0.22**

Praca bezworkowa: **tak**

Kategoria odpylania: **L**

Pojemność zbiornika [l]: **25**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **10.5**

Wymiary [mm]: **432 x 416 x 451**