

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-vc4210l-odkurzacz-przemyslowy-z-otrzasaczem-automatycznym-wut02u-modul-i-adapter-aws-do-odkurzacza-sieciowego-dsl800zu-szlifierka-do-gladz-p-17506.html>



MAKITA VC4210L odkurzacz przemysłowy z otrząsaczem automatycznym + WUT02U moduł i adapter AWS do odkurzacza sieciowego + DSL800ZU szlifierka do gładzi

Cena	6 282,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00311084

Opis produktu

MAKITA VC4210L odkurzacz przemysłowy z otrząsaczem automatycznym + WUT02U moduł i adapter AWS do odkurzacza sieciowego + DSL800ZU szlifierka do gładzi ścian sufitów

WŁAŚCIWOŚCI

- **VC4210L**
- Klasa filtracji pyłów "L"
- Odkurzacz przemysłowy mający zastosowanie zarówno w przemyśle (np. zakładach przemysłowych, budowlach warsztatach) jak i w użytku komercyjnym (np. hotele, szkoły, biura)
- Płynna regulacja siły zasysania pokrętkiem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
- Przeznaczony do pracy na sucho i na mokro
- Funkcja AutoClean - automatyczne otrząsanie filtra w celu zapewnienia stałej jak najlepszej wydajności urządzenia
- Płaska pokrywa silnika z zapięciami umożliwia przypięcie walizki systemowej MAKPAC lub odłożenie elektronarzędzia
- **DSL800ZU**
- Szlifierka do bezpyłowego szlifowania ścian i sufitów
- Czas pracy do 35 minut (akumulator 5.0Ah, dysk ścierny 120, prędkość 3)
- Bezsztokowy silnik prądu stałego BLDC zapewnia do 1800 obr/min, co pozwala na szybsze szlifowanie
- Długość rury można przedłużyć do 420 mm
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Stała kontrola prędkości dla gładkiego wykończenia
- Lepsza zwrotność niezależnie od wzrostu użytkownika dzięki teleskopowej rurze (1100 - 1520 mm)
- Bezstopniowa prędkość obrotowa i łagodny rozruch zwiększają komfort użytkownika
- Zintegrowane krawędzie ślizgowe na głowicy szlifierskiej zapobiegają uszkodzeniom powierzchni stykowych na ścianie i suficie
- Głowica ze ściętym segmentem umożliwia obróbkę przejść powierzchniowych od ściany do sufitu
- Skuteczne odsysanie pyłu, wysoka szybkość usuwania powierzchni
- **WUT02U**
- Adapter Makita WUT02 jest kompatybilny z większością odkurzaczy sieciowych (przewodowych), które posiadają gniazdo zanikowe do podłączenia elektronarzędzia
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za

pomocą Bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia

- Niniejszy adapter umożliwia używanie obsługiwanych narzędzi marki Makita z napędem akumulatorowym podczas korzystania z funkcji automatycznego uruchamiania / wyłączania odkurzacza zasilanego z sieci elektrycznej
- Adapter podłączony do odkurzacza bezprzewodowo odbiera sygnał z narzędzia i przesyła go do odkurzacza, sterując w ten sposób jego uruchamianiem i zatrzymywaniem (funkcja aktywacji bezprzewodowej)
- Zawiera moduł łączności bezprzewodowej AWS WUT01
- Adapter jest kompatybilny z większością odkurzaczy sieciowych (przewodowych), które posiadają gniazdo do podłączenia elektronarzędzia

DANE TECHNICZNE

- **VC4210L**
- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 220 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Moc znamionowa: 1200 W
- Moc odbioru dla gniazda wtykowego urządzenia:
- Przy bezpieczniku 16A: 2400 W
- Moc pobierana: 3600 W
- Przy bezpieczniku 10A: 1100 W
- Moc pobierana: 2300 W
- Pojemność zbiornika: 42 l
- Maksymalna: 42 l
- Pył: 34 l
- Ciecz: 30 l
- Maksymalny przepływ powietrza: 4500 l/min (270 m³/h)
- Maksymalne podciśnienie: 250 mbar (250 hPa / 25 kPa)
- Klasa pyłu: L
- Przewód zasilający:
- Długość: 7.5 m
- Oznaczenie: H07RN-F-3G1.5
- Klasa ochrony: I
- Rodzaj ochrony: IPX4
- Stopień odkłócania: EN 55014-1
- Wymiary (D x S x W): 575 mm x 385 mm x 605 mm
- Waga (EPTA): 16 kg
- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 60 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 68 dB(A)
- Poziom wibracji: poniżej 2.5 m/s²
- **DSL800ZU**
- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Średnica papieru: 225 mm
- Średnica podkładki: 210 mm
- Prędkość obrotowa: 1000 - 1800 obr/min
- Średnica złącza rury odkurzacza: wewnętrzna: 35 mm
- Średnica złącza rury odkurzacza: zewnętrzna: 40 mm
- Wymiary (D x S x W): 1100 - 1520 mm x 259 mm x 273 mm
- Waga: 4.5 - 5.7 kg
- **WUT02U**
- Zasilanie:
- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 220 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Moc znamionowa: 35 W
- Zasięg działania: około 10 m
- Standard komunikacji: Bluetooth w wersji 4.1
- Kompatybilność odkurzaczy: Makita VC2012L, VC2211M, VC2510LX1, VC3012L, VC3012M, VC4210L, VC4210 i większość odkurzaczy sieciowych z gniazdem do podłączenia elektronarzędzia
- Kompatybilność elektronarzędzi: wyłącznie urządzenia przystosowane do systemu AWS
- Długość przewodu zasilającego: 75 cm
- Wymiary (D x S x W): 154 mm x 71 mm x 57 mm
- Waga (EPTA): 0.41 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Odkurzacz przemysłowy VC4210L
- Rura wygięta (rękojeść) chromowana P-70346)
- Wąż elastyczny ø32 mm x 4 m (P-84084)
- Rura prosta inox (3 szt.) (W107418350)
- Filtr (W107418351)
- Worek flizelinowy (W107418353)
- Worek foliowy (W107418355)
- Ssawka do podłóg
- Ssawka szczelinowa
- Szlifierka do gładzi DSL800
- Klucz imbusowy 5 (783217-7)
- Talerz szlifierski 210 mm miękki (199939-3)
- 1x Papier szlifierski 225mm K120 (B-68404)
- Moduł łączności bezprzewodowej AWS (198900-7)
- Wewnętrzna taca / miska
- Torba transportowa
- Adapter AWS WUT02 (199856-7)
- Moduł łączności bezprzewodowej AWS WUT01 (198900-7 / 198897-0)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1200**

Regulacja obrotów: **tak**

Kategoria odpylania: **L**

Pojemność zbiornika [l]: **42**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniów akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor** (**BLDC** - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **AWS** - Auto-Start Wireless System to bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza po włączeniu akumulatorowego elektronarzędzia. System AWS jest stosowany w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. Na system AWS składa się przystosowane do pracy z modułem AWS urządzenie, moduł AWS i odkurzacz z modułem AWS.