

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-vr001gz-body-akumulatorowy-zageszczacz-wibrator-do-betonu-xgt-40v-max-p-16236.html>



MAKITA VR001GZ BODY akumulatorowy zagęszczacz / wibrator do betonu XGT 40V Max

Cena	1 270,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	VR001GZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA VR001GZ BODY akumulatorowy zagęszczacz do betonu XGT 40V Max

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowy zagęszczacz do betonu VR001G zasilany akumulatorem XGT 40V Max
- Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 2 tryby pracy zapewniają użyteczność narzędzia w szerokim zakresie
- Tryb normalny jest idealny do delikatnych prac, takich jak wykańczanie stopni lub zamykanie gdzie wymagane jest, aby beton nie wypływał z formy
- Tryb zwiększonej mocy jest do szerokiego zakresu zagęszczania betonu, np. posadzki, filary i fundamenty z mat
- Posiada przycisk blokady włącznika do pracy ciągłej
- Włącznik oraz blokada włącznika są pokryte gumą, która zabezpiecza je przed zabrudzeniem i zablokowaniem przez stwardniały materiał
- Współpracuje z przenośnią jednostką zasilającą PDC1200
- Dostarczany bez wałka giętkiego
- Możliwość zastosowania wałka giętkiego o średnicy 28 mm, 32 mm lub 38 mm
- Technologia XGT zapewnia cyfrową komunikację między akumulatorem a narzędziem
- XGT oferuje również większą trwałość i wystarczającą moc, nawet do najbardziej wymagających zastosowań

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Częstotliwość drgań: 12000 - 15500 /min
- Tryb normalny: 12000 /min
- Tryb zwiększonej mocy: 15500 /min
- Średnica wałka giętkiego: 28 mm / 32 mm / 38 mm
- Waga: 2.1 kg
- Waga z akumulatorem (EPTA): 2.1 - 3.4 kg
- Wymiary (D x S x W): 282 mm x 112 mm x 258 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80 dB(A)
- Poziom wibracji: 4.9 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Zagęszczacz do betonu VR001G
- Klucz 8 (781213-9)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez wału giętkiego, akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z wałami giętkimi o średnicy 28mm, 32mm lub 38mm.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

Dołączona w zestawie osłona akumulatora pozwala zastosować akumulatory: BL4020, BL4025, BL4040. Aby zastosować akumulatory BL4050F, BL4080F wymagana jest osłona 1910J1-0. Aby zastosować plecak zasilający PDC01 lub PDC1200 i adapter 191N62-4 wymagana jest osłona 1910J4-4.

W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecane są akumulatory BL4040, BL4050F lub BL4080F.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **15500**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.1**

Wymiary [mm]: **282 x 112 x 258**