

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-vr004cz-akumulatorowy-zageszczacz-betonu-12000min-52mm-30m-36v-pdc01z-akumulatorowy-plecak-zasilajacy-2x18v-lxt-18v-pdc-p-17618.html>



MAKITA VR004CZ akumulatorowy zageszczacz betonu 12000/min 52mm 3.0m 36V + PDC01Z akumulatorowy plecak zasilający 2x18V LXT 18V PDC

Cena	10 864,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Numer katalogowy	SET00311114

Opis produktu

MAKITA VR004CZ akumulatorowy zageszczacz betonu 12000/min 52mm 3.0m 36V + PDC connect + PDC01Z akumulatorowy plecak zasilający 2x18V LXT 18V PDC connect bez adaptera

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA PDC01C

- Akumulatorowy plecak zasilający Makita PDC01, pozwala na odciążenie urządzenia i równoczesne wydłużenie czasu jego pracy
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami LXT 18V i 2x18V
- Lekka konstrukcja przy zaledwie 7 kg z 4 akumulatorami
- Wygodne, regulowane szelki plecaka
- Nie współpracuje z odkurzaczymi, sekatarami, młotowiertarkami serii DHR280-283, ręczną pilarką tarczową DHS710, pilarkami łańcuchowymi z wyjątkiem modeli DUC353 i DUC355, samobieźnym wózkiem transportowym DCO180, kurtkami wentylowanymi i ogrzewanymi, odkurzaczem automatycznym DRC200 oraz adapterami akumulatora poza adapterami LXT 18V (191A53-7), 2x LXT 18V (191A52-9), XGT 40V Max (191N62-4)
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Wygodny wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- Błokada przy pokrywce akumulatorów pozwala na ich łatwy montaż i wymianę
- Kabura przy pasie pozwala na przechowywanie drobnych akcesoriów
- Możliwość łatwego zdemontowania uprząży do pracy stacjonarnej

DANE TECHNICZNE MAKITA PDC01Z

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania:
- 18V (1x akumulator LXT 18V)
- 36V (2x akumulator LXT 18V)
- Całkowita długość przewodu: 1.7 m
- Wskaźnik naładowania: Tak, osobny dla każdego akumulatora
- Waga:
- Bez akumulatorów i uprząży: 2.8 kg
- Bez akumulatorów, z uprzążą: 4.3 kg
- Z akumulatorami, bez uprząży: 5.5 kg
- Z akumulatorami i uprzążą: 7.0 kg
- Długość całkowita: 400 mm

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA VR004CZ

- Kompatybilny z buławami o dużej średnicy
- Produkt zasilany przenośną jednostką zasilającą PDC01 oraz PDC1200
- Mniejsze zmęczenie użytkownika podczas długotrwałej pracy, dzięki zmniejszeniu wagi maszyny i przeniesieniu ciężaru akumulatorów na plecakową jednostkę zasilającą
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

DANE TECHNICZNE MAKITA VR004CZ

- System: bezpośrednie zasilanie 36V
- Napięcie zasilania: 36V
- Sposób zasilania: przenośna jednostka zasilająca Makita PDC1200 / PDC01
- Typ akumulatora: Li-ion
- Częstotliwość drgań: 12 000 min⁻¹
- Długość wału wibratora: 3,0 m
- Średnica wału wibracji: 52 mm
- Poziom wibracji: ≤ 2,5 m/s²
- Waga: 8,0 kg
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 13,7 kg
- Średnica: 52 mm

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowy plecak zasilający MAKITA PDC01Z - bez adapterów do elektronarzędzi
- MAKITA VR004C akumulatorowy zagęszczacz betonu
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Uwaga! Urządzenie może być zasilane wyłącznie z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC1200 lub Makita PDC01.

Jednostka zasilająca Makita PDC01 współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **bezpośrednie zasilanie 36V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Technologie



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.



Technologia **AFT** - Active Feedback sensing Technology to nowa technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie - natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.