

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-zestaw-narzedzi-w-torbie-frezarka-rt0702cx2-6-i-8mm-wyrzynarka-4351fct-zaglebiarka-sp6000-szyna-15m-adapter-wkretarka-ddf481rfe-p-3822.html>



MAKITA Zestaw narzędzi w torbie frezarka RT0702CX2 6 i 8mm + wyrzynarka 4351FCT + zagłębiarka SP6000 + szyna 1.5m + adapter + wkretarka DDF481RFE

Cena	5 950,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	MAKSET1082
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA Zestaw narzędzi w torbie Frezarka RT0702CX2 6 i 8mm + Wyrzynarka 4351FCT + Zagłębiarka SP6000 + szyna 1.5m + adapter + Wkretarka DDF481RFE

WŁAŚCIWOŚCI

- **RT0702CX2**
- Frezarko-wycinarka z silnikiem o mocy 710W, zaprojektowana w celu zgodności z normą EN62841-2-17
- Regulacja prędkości obrotowej przy pomocy pokręćła nastawczego
- Elektroniczna kontrola stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Funkcja łagodnego rozruchu
- Kompatybilna z narzędziami Ø 6 oraz 8 mm
- Płaska górna część obudowy oraz poziome umieszczenie przewodu zapewniają stabilizację podczas wymiany narzędzia
- Korpus urządzenia wykonany z aluminium
- Prosty w obsłudze system wymiany przystawek
- Wymienne przystawki dla szerokiej gamy zastosowań: przystawka do wycinania, przystawka do frezowania wgłębnego, przystawka do frezowania / wycinania pod kątem w zakresie (-30° - 45°), przystawka do frezowania przy krawędziach (opcja)
- **4351FCT**
- Silnik o dużej mocy 720 W z dużym zapasem mocy
- Gumowana rękojeść
- System wydmuchu wiórów z linii cięcia
- Niski poziom hałasu i wibracji dzięki wykorzystaniu mechanizmu balansowego
- Stabilizujący układ elektroniczny zapewniający stałą częstotliwość skoków pod obciążeniem
- Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi 4-stopniowa regulacja ruchu wahadłowego w celu optymalizacji prędkości przecinania
- Płyta podstawy z odlewanej pod ciśnieniem aluminium odchylana w obie strony o 45°
- Możliwość przyłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu pracy z niską emisją pyłu
- Z diodą LED do oświetlania miejsca pracy
- **SP6000**
- Dokładność cięcia ustawiana do 2 mm
- Cięcie blisko krawędzi w odległości 18 mm
- Wyrzutnik wiórów w tył względem kierunku cięcia
- Możliwość podłączenia do urządzenia odsysającego
- Hamulec silnikowy

- Korpus pilarki z lekkiego stopu magnezowego
- Regulacja prędkości obrotów
- Możliwość zagłębiania tarczy w materiał
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą
- **DHP481**
- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
- Praca na jednym naładowaniu akumulatora zwiększona o 20%
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 205 mm
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

DANE TECHNICZNE

- **RT0702CX2**
- Napięcie zasilania: 230 V
- Moc znamionowa: 710 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10.000 - 34.000 obr./min
- Głębokość frezowania: 0-35 mm
- Głębokość wycinania: 0-40 mm
- Uchwyt narzędzia: Ø 6 mm / 8 mm
- Wymiary (długość całkowita): 210 mm
- Waga (EPTA): 1.8 - 2.8 kg
- **4351FCT**
- Napięcie zasilania: 230 V
- Moc znamionowa: 720 W
- Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 800 - 2.800 sk./min
- Wielkość skoku: 26 mm
- Zdolność cięcia przy 90° w drewnie: 135 mm
- Zdolność cięcia przy 90° w stali: 10 mm
- Waga: 2.4 kg
- **SP6000**
- Napięcie zasilania: 230 V
- Moc znamionowa: 1.300 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2.200 - 5.800 obr./min
- Maksymalna głębokość cięcia:
- Przy 90°: 56 mm
- Przy 45°: 40 mm
- Przy 48°: 38 mm
- Średnica tarczy: 165 mm
- Średnica otworu tarczy: 20 mm
- Wymiary:
- Długość: 341 mm
- Szerokość: 225 mm
- Wysokość: 250 mm
- Waga: 4.1 kg
- **DHP481**
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 550 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 bieg: 0 - 2.100 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy: Miękki: 60 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: Twardy: 115 Nm
- Maksymalna średnica wiercenia: w stali: 13 mm
- Maksymalna średnica wiercenia: w drewnie: 76 mm
- Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm
- Wymiary (długość całkowita): 205 mm
- Waga z akumulatorem (EPTA): 2.6 kg

WYPOSAŻENIE

- Frezarka - wycinarka RT0702CX2
- Tulejka mocująca 6mm i 8mm
- Prowadnica równoległa

- Prowadnica do przycinania
- Przystawka do wycinania
- Przystawka do frezowania kąтового
- Przystawka do frezowania wglębnego
- Szablon 10
- Adapter do odsysania
- Rękojeść boczna
- Adapter do frezarki
- Wyrzynarka 4351FCT
- Walizka
- Komplet brzeszczotów
- Płyta ślizgowa z tworzywa sztucznego
- Zabezpieczenia przed wrywaniem wiórów
- Klucz imbusowy 4
- Zagłębiarka SP6000
- Piła 165x20mm 48Z
- Klucz imbusowy 5
- Wiertarko-wkrętarka DDF481Z
- 2x BL1830B - akumulatory 18V / 3.0Ah LXT ze wskaźnikiem naładowania
- DC18RC - szybka ładowarka LXT
- Szyna 1.5 m

Widoczny na zdjęciu zderzak nie występuje w zestawie. Zderzak 165447-6 jest możliwy do dokupienia osobno jako akcesoria.

Ze względu na niestandardowy rozmiar przesyłki, towar wysyłamy w dwóch paczkach.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **torba**

Technologia



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **7.2V, 10.8V, 14.4V, 18V i 36V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT 18V** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma **MAKITA** wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** – rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz

całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT 18V

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorb