

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-4932353824-kpl-20sztwiertlo-dwuostrzowe-do-betonu-sds-plus-fi-10mm-ms2-310mm-10-x-250-310-wiertlo-udarowe-beton-komorkowy-cegla-materia-p-8891.html>



MILWAUKEE 4932353824 kpl. 20szt.Wiertło dwuostrzowe do betonu SDS-Plus fi 10mm MS2 310mm (10 x 250 / 310 wiertło udarowe beton komórkowy cegła materia

Cena	480,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	4932353824x20
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE 4932353824 Wiertło dwuostrzowe do betonu SDS-Plus fi 10mm MS2
310mm kpl. 20szt.

WŁAŚCIWOŚCI

- Końcówka centrująca - zapewnia bezpośrednie nawiercenie, zapobiega poślizgom na gładkich powierzchniach
- Powiększone ścięcia - zapobiegają uszkodzeniom końcówki w przypadku uderzenia o pręt zbrojeniowy, redukują ryzyko zakleszczenia się
- Włóczniki mocy (opatentowane rozwiązanie) - 3 agresywne włóczniki mocy, wytwarzają efekt wyburzania i wywołują mikro pęknięcia w wywierconym materiale, +25% szybsze od wiertel konkurencji
- Zwężana konstrukcja spirali
- Spirala coraz cieńsza w kierunku końcówki wiertła, co zapewnia mniejsze tarcie, a dzięki temu większą prędkość
- Odpowiednia konstrukcja do pracy z młotkami bezprzewodowymi
- Wzmocniona spirala
- Optymalna konstrukcja spirali do szybkiego odprowadzania urobku
- Wzmocniona konstrukcja (grubszy korpus) zapewnia - przeniesienie pełnej mocy na końcówkę wiertła, mniejsze drgania, wyjątkową odporność na złamania, większą trwałość
- Najszybsze wiertła na świecie
- +12% szybsze od obecnych wiertel dwuostrzowych Milwaukee
- +25% szybsze od konkurencji
- Optymalne do pracy z młotkami bezprzewodowymi
- "Made in Germany" - niemiecka jakość
- Lepsza jakość za tą samą cenę

DANE TECHNICZNE

- Mocowanie: SDS-Plus
- Średnica (mm): 10
- Długość całkowita (mm): 310
- Długość robocza (mm): 250
- Materiał wiercenia: beton, beton komórkowy, cegła
- Typ wiertła: dwuostrzowe
- ilość: 20szt.

Typ mocowania: **SDS Plus**
Średnica wiertła [mm]: **10**
Długość całkowita [mm]: **310**
Długość robocza [mm]: **250**
Wymiary [mm]: **10 x 250 / 310**