

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-agv15-125xc-szlifierka-katowa-125mm-1550w-fixtec-protector-wolny-start-4933428120-p-13671.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MILWAUKEE AGV15-125XC szlifierka kątowna 125mm 1550W FIXTEC PROTECTOR wolny start (4933428120)

Cena	1 090,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	4933428120
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE AGV15-125XC szlifierka kątowna 125mm 1550W

WŁAŚCIWOŚCI

- Nowa technologia silnika
- Kompaktowa i wąska konstrukcja zapewnia wygodną obsługę
- Funkcja wolnego startu
- Silnik PROTECTOR ze stojanem pokrytym żywicą epoksydową oraz dodatkowym zabezpieczeniem uzwojeń gwarantuje znacznie dłuższą żywotność narzędzia
- Stojan powlekany żywicą epoksydową zabezpiecza przed pyłem (metal, kamień), zabezpiecza elementy przewodzące prąd przed osadzaniem pyłu, zwiększa trwałość
- Wyższa sprawność silnika dzięki technologii „lambo” pozwala na zastosowanie więcej miedzi w uzwojeniu silnika dla uzyskania lepszych osiągnięć niż konkurencja z maszyny tych samych wymiarów
- Zoptymalizowany przepływ powietrza dla ochrony wewnętrznych komponentów przed opiłkami, prowadzenie strumienia powietrza do właściwych miejsc dla optymalnego efektu chłodzenia
- Wentylator w kształcie litery „L”
- Unikalny labiryntowy wlot powietrza wytrąca kawałki gruzu
- Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed odrzutem narzędzia
- Funkcja Line Lock Out zabezpiecza przed ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
- Funkcja wolnego startu
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, aby zapobiec przegrzaniu
- Nowa zintegrowana i innowacyjna zmiana tarczy bez użycia narzędzia "FIXTEC"
- Bezkluczowa regulacja osłony tarczy
- Antywibracyjna rękojeść boczna znacznie redukuje drgania i podnosi komfort pracy
- Ogumowany przewód zasilający o długości 4 m

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 220 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 6.8 A
- Moc znamionowa: 1550 W
- Prędkość bez obciążenia: 11000 obr/min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 22.2 mm

- Gwint wrzeciona: M14
- Maksymalna głębokość cięcia: 33 mm
- Grubość tarczy tnącej: 1 - 3 mm
- Maksymalna grubość ściernicy: 6 mm
- Maksymalna średnica szczotek garbkowych: 75 mm
- Typ włącznika: suwakowy
- Funkcja blokady włącznika: Tak
- Anty-restart: Tak
- Łagodny rozruch: Tak
- Beznarzędziowa regulacja osłony: Tak
- Waga: 2.6 kg
- Długość przewodu: 4.0 m

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 86.5 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 97.5 dB(A)
- Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni: 4.7 m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowaniu krążkami ściernymi: 4.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka kątowna AGV15-125XC
- Kołnierz mocujący (4931435020)
- Nakrętka kołnierza (4931441309)
- Beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej 125mm (4931466633)
- Antywibracyjny uchwyt boczny AVS (4931435002)
- Klucz do nakrętki kontrującej
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Moc [W]: **1550**

Prędkość obrotowa [rpm]: **11000**

Łagodny rozruch: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **125**

Gwint wrzeciona: **M14**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.6**