

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m12bbl-602-akumulatorowa-dmuchawa-177-kmh-12v-2x-aku-60ah-ladowarka-p-16474.html>



MILWAUKEE M12BBL-602 akumulatorowa dmuchawa 177 km/h 12V + 2x aku 6.0Ah + ładowarka

Cena	1 655,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00310767

Opis produktu

MILWAUKEE M12BBL-601 akumulatorowa dmuchawa 177 km/h 12V + 2x aku 6.0Ah + ładowarka

WŁAŚCIWOŚCI

- Wydajny silnik generujący do 4,81 m³/min przepływu powietrza przy 177 km/h dla szybkiego oczyszczenia miejsca pracy
- Lekka, kompaktowa obudowa pozwala na usunięcie brudu i zanieczyszczeń w ciasnych przestrzeniach
- Doskonała kontrola mocy za pomocą regulowanego przycisku o 2 pozycjach
- W zestawie znajdują się wszechstronne nasadki, takie jak przedłużka dyszy (25,5 cm) i końcówka do precyzyjnej pracy
- Zdejmowana dysza do łatwego i wygodnego przechowywania
- Konstrukcja wentylatora osiowego
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

DANE TECHNICZNE

- Napięcie: 12 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Objętość powietrza: 0 - 3.5/ 0 - 4.9 (l/sec)
- Prędkość przepływu powietrza 1: 0 - 128 (m³/h)
- Prędkość wydmuchu: 0 - 128 / 0 - 177 (km/h)
- Prędkość wydmuchu 2: 0 - 177 [km/h]
- Przepływ powietrza 1: 0 - 3.5 (m³/min)
- Przepływ powietrza 2: 0 - 4.9 (m³/min)
- Długość bez dyszy: 380 mm
- Waga z akumulatorem (EPTA): 1.9 (M12 B2) (kg)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 (m/s²)
- Vibration Level Main Handle: 0.9 [m/s²]
- Vibration Level Main Handle uncertainty: 1.5 [m/s²]
- Błąd poziomu natężenia hałasu: 1.2 (dB(A))
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.5 (dB(A))
- Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa): 73 (dB(A))
- Poziom mocy akustycznej (Lwa): 82.9 (dB(A))

ZESTAW ZAWIERA

- MILWAUKEE M12BBL dmuchawa

- 2x M12B6 - akumulator 12V / 6.0Ah
- 1x C12C - ładowarka M12
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M12 np. M12B, M12B2, M12BX, M12B3, M12B4, M12B6.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M12 12.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Ilość biegów: **2**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Technologia M12

M12

Bezprzewodowy system Milwaukee M12 to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych akumulatorem 12V. Technologia M12 jest nastawiona na wydajność, niezawodność i szeroką kompatybilność.

W skład systemu M12 wchodzi akumulatory o pojemności od 1.5Ah do 6.0Ah, najwydajniejsze kompaktowe wkrętarki, zakrętarki, klucze udarowe, wyciskacze do klejów i silikonów, obcinaki i wiele innych narzędzi. Wszystkie akumulatory z serii M12 zostały wyposażone w system zabezpieczający REDLITHIUM-ION, dzięki czemu zapewniają największą wydajność i najdłuższy czas pracy w najtrudniejszych warunkach oraz mogą być dłużej bezawaryjnie eksploatowane.

Zalety systemu M12

- Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie większości urządzeń
- Wysoka pojemność akumulatora (do 6.0Ah)
- Praca w niskich temperaturach (do -20°C)
- Rozbudowana linia kompaktowych narzędzi do większości zastosowań profesjonalnych
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Dłuższe bezawaryjnie eksploatowane

System narzędzi i technologia Milwaukee M12 jest stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system M12 obejmuje ponad 70 narzędzi. W jego skład wchodzi wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, klucze udarowe, zakrętarki, wyrzynarka, piły posuwowe, wyciskacze do mas, zszywacze, młotowiertarki z mocowaniem SDS-Plus, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool,

obcinaki do rur miedzianych oraz PEX, odkurzacze, latarki, lampy i wiele innych innowacyjnych narzędzi.

W skład systemu M12 wchodzi także akumulatory 12V Milwaukee M12B2 2.0Ah, Milwaukee M12BX 3.0Ah, Milwaukee M12B3 3.0Ah, Milwaukee M12B4 4.0Ah, Milwaukee M12B6 6.0Ah oraz standardowa ładowarka C12C i czteroportowa ładowarka M12C4. Akumulatory serii M12 mogą być też ładowane w standardowej (dla narzędzi M18) ładowarce M12-18C oraz szybkiej ładowarce M12-18FC.