

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m12bddxz-202c-subkompaktowa-wiertarko-wkretarka-12v-2-0ah-li-ion-p-11657.html>

MILWAUKEE M12BDDXZ-202C subkompaktowa wiertarko- wkretarka 12V 2,0Ah Li-Ion

Cena	800,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	M12BDDXZ-202C

Opis produktu

MILWAUKEE M12BDDXZ-202C subkompaktowa wiertarko-wkretarka 12V 2,0Ah Li-Ion

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysokowydajny, subkompaktowy system do wiercenia i wkręcania Milwaukee
- Bez względu na zastosowane nasadki, mamy taką samą prędkość i taki sam moment obrotowy jak w zwykłych wiertarko-wkretarkach
- Standardowy uchwyt bezkluczowy 10 mm
- Napęd z uchwytem sześciokątnym 1/4", znajdujący się za łącznikiem uchwytu pozwala, w razie potrzeby, skrócić długość urządzenia do 153 mm
- REDLINK elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Skrzynka przekładniowa planetarna wykonana w całości z metalu
- Dioda LED do oświetlania obszaru roboczego
- Idealne do wszelkich zastosowań w seriach
- Dodatkowo możliwość zastosowania uchwytu samozaciskowego M12BDDX-CK, głowicy z odsadzeniem M12BDDX-OA i głowicy kątovej M12BDDX-RAA

DANE TECHNICZNE

- System: M12
- Napięcie: 12V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy z akumulatorem 2.0Ah: 32 Nm
- Mocowanie bezpośrednie: HEX 1/4" (bitowe)
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - Bieg 1: 0 - 400 obr/min
 - Bieg 2: 0 -1500 obr/min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
 - W drewnie: 25 mm
 - W stali: 10 mm
- Wkręty do drewna do: 6 mm
- Waga:
 - Z akumulatorem 2.0Ah: 1.18 kg
 - Z akumulatorem 4.0Ah: 1.40 kg
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²

- Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu, głowicą uchwytu wiertarskiego: 1.5 m/s²
- Poziom wibracji przy wkręcaniu bez udaru, głowicą uchwytu wiertarskiego: 0.4 m/s²
- Poziom wibracji przy wkręcaniu bez udaru, głowicą wiertarską kątową: 0.4 m/s²
- Poziom wibracji przy wkręcaniu bez udaru, głowicą przesuniętą: 0.4 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-Wkrętarka M12BDDX (4933447830)
 - Zaczep do paska
- 2x Akumulator Li-Ion 12V 2.0Ah - M12B2 (4932430064)
- Ładowarka Li-Ion 12V - C12C (4932352000)
- Walizka
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M12: M12B, M12B2, M12BX, M12B3, M12B4, M12B6. Wymienione akumulatory MILWAUKEE M12 współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MILWAUKEE.

Dodatkowo możliwość zastosowania uchwytu samozaciskowego M12BDDX-CK, głowicy z odsadzeniem M12BDDX-OA i głowicy kątowej M12BDDX-RAA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **2.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość biegów: **2**

Typ mocowania: **HEX 1/4 cala**

Max. moment obrotowy [Nm]: **do 50**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **25**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **10**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1500**

Ilość akumulatorów: **2**

Typ opakowania: **walizka**

Dodatkowy uchwyt: **nie**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

System zasilania: **M12 12.0V**

Waga [kg]: **1.2**

Ładowarka w zestawie: **tak**