

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m12c4-4x-m12b6-ladowarka-akumulator-12v-60ah-4932430554-4932451395-np-do-m12cpd-m12cdd-m12bdd-m12bpd-p-8713.html>



MILWAUKEE M12C4 + 4x M12B6 Ładowarka + Akumulator 12V 6.0Ah (4932430554 + 4932451395 np. do M12CPD M12CDD M12BDD M12BPD)

Cena	2 084,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	MILSET8866
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M12C4 + 4x M12B6 Ładowarka + Akumulator 12V 6.0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- M12C4 - Ładowarka 12V
 - Współpracuje z całą linią akumulatorów Milwaukee M12 (12V)
 - Ładuje kolejno do 4 akumulatorów M12 (12V) marki Milwaukee
 - Każdy port posiada własny zestaw LED do wskazania stanu naładowania
 - Tryb przejścia pozwala wybrać złącze baterii, która zostanie naładowana w pierwszej kolejności
 - Może być montowana poziomo lub pionowo z ładowanymi bateriami
 - Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami M12
 - Elektronika zabezpieczenia temperaturowego optymalizuje tempo ładowania w skrajnych temperaturach, w celu przedłużenia trwałości akumulatora
 - Zahermetyzowana płytką drukowaną chroni elektronikę przed kurzem, wilgocią i uderzeniami
 - Stopniowe wskazanie naładowania: dioda akumulatora zapala się stopniowo, informując w ten sposób o aktualnym poziomie naładowania zestawu akumulatorowego
 - Akumulator REDLITHIUM-ION 1,5 Ah ładuje się w ciągu 30 min. lub mniej
 - Akumulator REDLITHIUM-ION 2,0 Ah ładuje się w ciągu 40 min. lub mniej
 - Akumulator REDLITHIUM-ION 3,0 Ah ładuje się w ciągu 60 min. lub mniej
 - Akumulator REDLITHIUM-ION 4,0 Ah ładuje się w ciągu 80 min. lub mniej
 - Akumulator REDLITHIUM-ION 6,0 Ah ładuje się w ciągu 120 min. lub mniej
- M12B6 - Akumulator 12V 6,0Ah
 - Inteligentna elektronika Milwaukee REDLINK
 - Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach
 - System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność
 - Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności
 - Ochrona rozładowania - chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem
 - Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań
 - Zintegrowane ramy spawane
 - Separacja ogniwa
 - Ochrona przed udarami i wibracjami powłoka gumowa
 - W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorów Milwaukee. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania.

DANE TECHNICZNE

- M12C4 - Ładowarka 12V
 - Napięcie (V): 12
 - Prąd ładowania (A): 3
 - Ładowanie podtrzymujące (mA): 500
 - Pobór prądu (W): max. 55
 - Ciężar wg procedury EPTA 01/2003 (g): 460
 - Czas ładowania:
 - 1,5 Ah - max 30 minut
 - 2,0 Ah - max 40 minut
 - 3,0 Ah - max 60 minut
 - 4,0 Ah - max 80 minut
 - 6,0 Ah - max 120 minut
- M12B6 - Akumulator 12V 6,0Ah
 - Typ akumulatora: Red Lithium-Ion
 - Napięcie: 12 V
 - Pojemność: 6 Ah
 - Pojemność (Wh): 72
 - Typ akumulatora: Li-ion
 - Działa do -18°C Indywidualne monitorowanie aby zoptymalizować czas pracy narzędzia i zapewnić długoterminową trwałość akumulatora

ZESTAW ZAWIERA

- M12C4 - Ładowarka 12V Li-Ion (4932430554)
- 4x M12B6 - Akumulator 12V 6,0Ah (4932451395)

Zestaw pasuje do wszystkich narzędzi marki Milwaukee pracujących w systemie akumulatorów M12. (Np M12BDD, M12CPD, M12CDD, M12BDDX)

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M12 12.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **4**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Typ opakowania: **karton**