FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:17

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m12ch-0-body-akumulatorowa-bezszczotkowa-subkompaktowa-wiertarka-udarowa-1-1j-sds-plus-12v-li-ion-fuel-p-4379.html



MILWAUKEE M12CH-0 BODY akumulatorowa bezszczotkowa subkompaktowa wiertarka udarowa 1,1J SDS-Plus 12V Li-Ion FUEL

Cena	**799,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**4933441947**
Producent	**MILWAUKEE**

Opis produktu

MILWAUKEE M12CH-0 Subkompaktowa Wiertarka udarowa SDS-Plus 1,1J 12V Li-Ion FUEL (4933441947)

WŁAŚCIWOŚCI

- Pierwszy, bezszczotkowy, kompaktowy młot montażowy w branży o energii udaru 1.1 J (EPTA), zapewniający 0-6575 ud./min oraz 0-900 obr./min
- Niski poziom wibracji 4.4 m/s2 umożliwia używanie nawet przez 8 godz.
- 60 otworów 50 mm x 6 mm na jednym ładowaniu
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 3x dłuższą żywotność silnika i do 2x większą moc
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora, co wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czasupracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- 2 tryby pracy: z udarem lub bez udaru dla maksymalnej wszechstronności
- Zoptymalizowane wiercenie z udarem do 6-10 mm (maks. 13 mm)
- Szyjka przekładni 43 mm - kompatybilna z odsysaczem M12 DE
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M12

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora: 12V
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Energia udaru (EPTA) (J): 1.1
- Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min): 0 - 6575
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0 - 900
- Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm): 13
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 13
- Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 10
- optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm): o 5.5 - 12
- Waga z akumulatorem 4,0 / 6,0 Ah (kg): 1.9
- Waga z akumulatorem 2,0 Ah (kg): 1.7
- Poziom wibracji przy wierc. (m/s2): 4.4

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M12 np. M12B, M12B2, M12BX, M12B3, M12B4, M12B6.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **M12 12.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **12.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **900**
Typ mocowania: **SDS Plus**
Udar: **tak**
Max. liczba udarów [min-1]: **6575**
Możliwość kucia: **nie**
Energia udaru EPTA [J]: **1.1**
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **13**
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **10**
Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **13**
Regulacja obrotów: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **1.7**