

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m12ch-402b-subkompaktowa-wiertarka-udarowa-sds-plus-1-1j-12v-4-0ah-li-ion-fuel-4933441947-młotowiertarka-bezszczotkowa-młoto-wiertarka-p-4166.html>



MILWAUKEE M12CH-402B Subkompaktowa Wiertarka udarowa SDS-Plus 1,1J 12V 4,0Ah Li-Ion FUEL (4933441947 młotowiertarka bezszczotkowa młoto-wiertarka)

Cena	2 243,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	M12CH-402B
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M12CH-402B Subkompaktowa wiertarka udarowa SDS-Plus 1,1J 12V 4,0Ah Li-Ion FUEL (4933441947)

WŁAŚCIWOŚCI

- Pierwszy, bezszczotkowy, kompaktowy młot montażowy w branży o energii uderu 1.1 J (EPTA), zapewniający 0-6575 ud./min oraz 0-900 obr./min
- Niski poziom vibracji 4.4 m/s² umożliwia używanie nawet przez 8 godz.
- 60 otworów 50 mm x 6 mm na jednym ładowaniu
- Bezzszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 3x dłuższą żywotność silnika i do 2x większą moc
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora, co wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- 2 tryby pracy: z uderem lub bez uderu dla maksymalnej wszechstronności
- Zoptymalizowane wiercenie z uderem do 6-10 mm (maks. 13 mm)
- Szyjka przekładni 43 mm - kompatybilna z odsysaczem M12 DE
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M12

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora: 12V
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Energia uderu (EPTA) (J): 1.1
- Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min): 0 - 6575
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0 - 900
- Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm): 13
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 13
- Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 10
- optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm): o 5.5 - 12
- Waga z akumulatorem 4,0 / 6,0 Ah (kg): 1.9
- Waga z akumulatorem 2,0 Ah (kg): 1.7

- Poziom wibracji przy wierc. (m/s²): 4.4

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarka udarowa M12CH (4933441947)
- Ładowarka C12C 12V Li-Ion (4932352000)
- 2x Akumulator Li-Ion 12V 4,0Ah - M12B4 (4932430065)
- Torba

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M12 np. M12B, M12B2, M12BX, M12B3, M12B4, M12B6.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **M12 12.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **12.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **900**
Typ mocowania: **SDS Plus**
Udar: **tak**
Max. liczba ударów [min-1]: **6575**
Możliwość kucia: **nie**
Energia udaru EPTA [J]: **1.1**
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **13**
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **10**
Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **13**
Regulacja obrotów: **tak**
Typ opakowania: **torba**
Waga [kg]: **1.9**