FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:51

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m12fcot-0-subkompaktowa-akumulatorowa-szlifierka-katowa-76mm-12v-li-ion-fuel-4933464618-p-10499.html



MILWAUKEE M12FCOT-0 subkompaktowa akumulatorowa szlifierka kątowa 76mm 12V Li-Ion FUEL (4933464618)

Cena	**980,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**4933464618**
Producent	**MILWAUKEE**

Opis produktu

MILWAUKEE M12FCOT-0 subkompaktowa akumulatorowa szlifierka kątowa 76mm 12V

WŁAŚCIWOŚCI

- Szybkie, precyzyjne cięcie dzięki aż 20 000 RPM
- Ergonomiczna konstrukcja zoptymalizowana do obsługi jedną ręką zapewnia najlepszą kontrolę - jedyne 1,1 kg wagi i 226 mm długości
- Możliwość cięcia wielu materiałów dzięki różnorodnym tarczom (tarcze tnące do metalu, tarcza tnąca z nasypem z węglika wolframu, tarcza diamentowa)
- Narzędzie pomocne w trudnych przypadkach cięcia stali, stali nierdzewnej, materiałów nieżelaznych, płyt GK, cementu włóknistego, plastiku i ceramiki
- Łatwa do dostosowania osłona i unikalny ruch obrotowy tarczy do przodu i do tyłu chroni użytkownika przed odpadami w różnych pozycjach cięcia
- Dysza do usuwania pyłu
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee dostarcza więcej mocy w bardziej kompaktowych rozmiarach
- Inteligentny system REDLINK PLUS zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy i lepszej elektronice
- Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem
- Tarcza 76 mm zapewnia głębokość cięcia aż do 16,3 mm
- Wskaźnik pokazuje stan naładowania akumulatora
- Oświetlenie powierzchni pracy diodą LED
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M12

DANE TECHNICZNE

- System: M12
- Napięcie zasilania (V): 12
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Średnica tarczy (mm): 76
- Średnica otworu tarczy (mm): 10
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 20000
- Maksymalna głębokość cięcia (mm): 16.3

- Ochrona przed odrzutem: Nie
- Grubość tarczy tnącej:
  - Minimalna grubość (mm): 1
  - Maksymalna grubość (mm): 3.2
- Szerokość cięcia:
  - Minimalna szerokość (mm): 1
  - Maksymalna szerokość (mm): 3.2
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2014:
  - Z akumulatorem kompaktowym 1.5Ah / 2.0Ah / 3.0Ah (kg): 1.1
  - Z akumulatorem o zwiększonej pojemności 3.0Ah / 4.0Ah / 6.0Ah (kg): 1.3
  - Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy (°C): od -18 do +50
- Hałas i wibracje (beton):
  - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej (dB(A)): 3
  - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3
  - Błąd poziomu wibracji (m/s2): 1.5
  - Poziom mocy akustycznej (dB(A)): 94
  - Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 105
  - Poziom wibracji (m/s2): 2.9

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka M12FCOT (4933464618)
- Kompaktowa osłona (4931466153)
- Osłona ze stopą prowdzącą (4931466164)
- Uniwersalna tarcza tnąca z nasypem z węglika CB 76 (4932464716)
- Tarcza diamentowa DHTi 76
- Tarcza korundowa do metalu - SCS 41 / 46 (4932464717)
- Klucz imbusowy do wymiany tarcz (4931436125)

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenia kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M12 np. M12B, M12B2, M12BX, M12B3, M12B4, M12B6.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **M12 12.0V**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **12.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **20000**
Regulacja obrotów: **nie**
Średnica tarczy [mm]: **76**
Średnica otworu tarczy [mm]: **10**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **1.1**

Technologia M12

Bezprzewodowy system Milwaukee M12 to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych akumulaotrem 12V. Technologia M12 jest nastawiona na wydajność, niezawodność i szeroką kompatybilność.

W skład systemu M12 wchodzą akumulatory o pojemności od 1.5Ah do 6.0Ah, najwydajniejsze kompaktowe wkrętarki, zakrętarki, klucze udarowe, wyciskacze do klejów i silikonów, obcinaki i wiele innych narzędzi. Wszystkie akumulatory z serii M12 zostały

wyposażone w system zabezpieczający REDLITHIUM-ION, dzięki czemu zapewniają największą wydajność i najdłuższy czas pracy w najtrudniejszych warunkach oraz mogą być dłużej bezawaryjnie eksploatowane.

Zalety systemu M12

- Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie większości urządzeń
- Wysoka pojemność akumulatora (do 6.0Ah)
- Praca w niskich temperaturach (do -20°C)
- Rozbudowana linia kompaktowych narzędzi do większości zastosowań profesjonalnych
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Dłuższe bezawaryjnie eksploatowane

System narzędzi i technologia Milwaukee M12 jest stale rozwijana, w jego skład wchodzą coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system M12 obejmuje ponad 70 narzędzi. W jego skład wchodzą wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, klucze udarowe, zakrętarki, wyrzynarka, piły posuwowe, wyciskacze do mas, zszywacze, młotowiertarki z mocowaniem SDS-Plus, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, obcinaki do rur miedzianych oraz PEX, odkurzacze, latarki, lampy i wiele innych innowacyjnych narzędzi.

W skład systemu M12 wchodzą także akumulatory 12V Milwaukee M12B2 2.0Ah, Milwaukee M12BX 3.0Ah, Milwaukee M12B3 3.0Ah, Milwaukee M12B4 4.0Ah, Milwaukee M12B6 6.0Ah oraz standardowa ładowarka C12C i czteroportowa ładowarka M12C4. Akumulatory serii M12 mogą być też ładowane w standardowej (dla narzędzi M18) ładowarce M12-18C oraz szybkiej ładowarce M12-18FC.

Akumulatory serii M12

Akumulator litowo-jonowy Milwaukee 12V 2.0Ah (M12B2)

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.



Kompaktowy akumulator Milwaukee M12B2 2.0Ah to mniejszy ciężar i mniejszy rozmiar dla lżejszych prac. Akumulator ładuje się 40 minut w standardowej ładowarce Milwaukee C12C oraz ładowarce wieloportowej M12C4.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.

Akumulator litowo-jonowy Milwaukee 12V 3.0Ah (M12B3)



Kompaktowy akumulator Milwaukee M12B3 3.0Ah to mniejszy ciężar i mniejszy rozmiar dla lżejszych prac. Akumulator ładuje się 60 minut w standardowej ładowarce Milwaukee C12C oraz ładowarce wieloportowej M12C4.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.

Akumulator litowo-jonowy Milwaukee 12V 3.0Ah (M12BX)

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.



Akumulator Milwaukee M12BX 3.0Ah ładuje się 60 minut w standardowej ładowarce Milwaukee C12C oraz ładowarce wieloportowej M12C4.

Akumulator litowo-jonowy Milwaukee 12V 4.0Ah (M12B4)



Akumulator o zwiększonej pojemności Milwaukee M12B4 4.0Ah zapewnia więcej czasu pracy i większą wydajność, nadaje się do wszystkich rodzajów urządzeń. Akumulator ładuje się 80 minut w standardowej ładowarce Milwaukee C12C oraz ładowarce wieloportowej M12C4.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.

Akumulator litowo-jonowy Milwaukee 12V 6.0Ah (M12B6)

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.



Akumulator o zwiększonej pojemności Milwaukee M12B6 6.0Ah zapewnia więcej czasu pracy i większą wydajność, nadaje się do wszystkich rodzajów urządzeń. Akumulator ładuje się 120 minut w standardowej ładowarce Milwaukee C12C oraz ładowarce wieloportowej M12C4.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.

Ładowarki serii M12

Standardowa ładowarka Milwaukee C12C 12V



Standardowa ładowarka Milwaukee C12C przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii M12. Czas ładowania wynosi dla akumulatora Milwaukee M12B2 (40 minut), Milwaukee M12B3 (60 minut), Milwaukee M12BX (60 minut), Milwaukee M12B4 (80 minut), Milwaukee M12B6 (120 minut).

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.

Cztero-portowa ładowarka Milwaukee M12C4 12V



Czteroportowa ładowarka Milwaukee M12C4 przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii M12. Czas ładowania jest taki sam, jak przy ładowaniu standardową ładowarką C12C, ale można od razu wpiąć do niej do czterech akumulatorów. Akumulatory ładowane są w kolejności, w której zostały włożone do ładowarki, bez względu na pojemność, wcześniej zostanie naładowany ten, który został włożony jako pierwszy. Przyciskiem można wybrać, który akumulator ma się naładować jako pierwszy. Ładowarka nie mieści się w żadnej standardowej walizce, ani walizce systemowej marki Milwaukee.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.

Akumulatory serii M12 mogą być też ładowane w standardowej (dla narzędzi M18) ładowarce M12-18C oraz szybkiej ładowarce M12-18FC.