

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m12fcot-402x-subkompaktowa-akumulatorowa-szlifierka-katowa-76mm-12v-4-0ah-li-ion-fuel-p-10993.html>



MILWAUKEE M12FCOT-402X subkompaktowa akumulatorowa szlifierka kątowna 76mm 12V 4,0Ah Li-Ion FUEL

Cena	1 952,49 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	M12FCOT-402X
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M12FCOT-402X subkompaktowa akumulatorowa szlifierka kątowna 76mm 12V 4,0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- Szybkie, precyzyjne cięcie dzięki aż 20 000 RPM
- Ergonomiczna konstrukcja zoptymalizowana do obsługi jedną ręką zapewnia najlepszą kontrolę - jedyne 1,1 kg wagi i 226 mm długości
- Możliwość cięcia wielu materiałów dzięki różnorodnym tarczom (tarcze tnące do metalu, tarcza tnąca z nasypem z węgla wolframu, tarcza diamentowa)
- Narzędzie pomocne w trudnych przypadkach cięcia stali, stali nierdzewnej, materiałów nieżelaznych, płyt GK, cementu włóknistego, plastiku i ceramiki
- Łatwa do dostosowania osłona i unikalny ruch obrotowy tarczy do przodu i do tyłu chroni użytkownika przed odpadami w różnych pozycjach cięcia
- Dysza do usuwania pyłu
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee dostarcza więcej mocy w bardziej kompaktowych rozmiarach
- Inteligentny system REDLINK PLUS zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy i lepszej elektronice
- Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem
- Tarcza 76 mm zapewnia głębokość cięcia aż do 16,3 mm
- Wskaźnik pokazuje stan naładowania akumulatora
- Oświetlenie powierzchni pracy diodą LED
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M12

DANE TECHNICZNE

- System: M12
- Napięcie zasilania (V): 12
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Średnica tarczy (mm): 76
- Średnica otworu tarczy (mm): 10
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 20000
- Maksymalna głębokość cięcia (mm): 16.3

- Ochrona przed odrzutem: Nie
- Grubość tarczy tnącej: Minimalna grubość (mm): 1
- Grubość tarczy tnącej: Maksymalna grubość (mm): 3.2
- Szerokość cięcia: Minimalna szerokość (mm): 1
- Szerokość cięcia: Maksymalna szerokość (mm): 3.2
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2014:
- Z akumulatorem kompaktowym 1.5Ah / 2.0Ah / 3.0Ah (kg): 1.1
- Z akumulatorem o zwiększonej pojemności 3.0Ah / 4.0Ah / 6.0Ah (kg): 1.3
- Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy (°C): od -18 do +50

Hałas i vibracje (beton):

- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej (dB(A)): 3
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3
- Błąd poziomu vibracji (m/s²): 1.5
- Poziom mocy akustycznej (dB(A)): 94
- Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 105
- Poziom vibracji (m/s²): 2.9

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka M12FCOT (4933464618)
- Kompaktowa osłona (4931466153)
- Osłona ze stopą prowadzącą (4931466164)
- Uniwersalna tarcza tnąca z nasypem z węgla CB 76 (4932464716)
- Tarcza diamentowa DHTi 76
- Tarcza korundowa do metalu - SCS 41 / 46 (4932464717)
- Klucz imbusowy do wymiany tarcz (4931436125)
- 2x Akumulator 12V 4.0Ah M12B4 (4932430065)
- 1x Ładowarka C12C (4932352000)
- Walizka systemowa typu HD BOX 1 (4932453385)
- Wkład do walizki systemowej (4931466165)

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M12: M12B, M12B2, M12BX, M12B3, M12B4, M12B6. Wymienione akumulatory MILWAUKEE M12 współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MILWAUKEE.

Obsługiwane ładowarki: standardowa dla systemu M12 ładowarka Milwaukee C12C, standardowa dla systemu M18 ładowarka Milwaukee M12-18C, szybka ładowarka Milwaukee M12-18FC, cztero-portowa ładowarka Milwaukee M12C4.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M12 12.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **20000**

Regulacja obrotów: **nie**

Średnica tarczy [mm]: **76**

Średnica otworu tarczy [mm]: **10**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **1.1**