

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m12fqid-602x-akumulatorowa-zakretarka-hydrauliczna-udarowa-50nm-14-hex-12v-6-0ah-li-ion-fuel-p-13817.html>



MILWAUKEE M12FQID-602X akumulatorowa zakrętarka hydrauliczna udarowa 50Nm 1/4" HEX 12V 6,0Ah Li-Ion FUEL

Cena	1 799,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	M12FQID-602X
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M12FQID-602X zakrętarka hydrauliczna udarowa 50Nm 1/4" HEX 12V 6.0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- M12 FUEL SURGE Zakrętarka udarowa 1/4" Hex to najcichsza zakrętarka udarowa 12V na rynku, która generuje jedynie 76 dB(A) podczas pracy w drewnie (50% cichsza niż standardowa zakrętarka udarowa)
- Hydrauliczny układ napędowy FLUID-DRIVE redukuje kontakt elementów metalowych wewnątrz narzędzia, zapewniając cichszą pracę, lepszą wydajność i zwiększoną wytrzymałość względem standardowego mechanizmu udarowego
- Indywidualne ustawienia MILWAUKEE DRIVE CONTROL umożliwiają użytkownikowi dobór odpowiedniej prędkości oraz momentu obrotowego w zależności od wykonywanej pracy
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE dostarcza 0-3200 obr/min ciągłej mocy, która umożliwia jeszcze bardziej wydajne wkręcanie
- Inteligentny system REDLINK PLUS zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego pod dużym obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- Uchwyt 1/4" Hex gwarantuje szybką wymianę bitów
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M12

DANE TECHNICZNE

- System: M12
- Napięcie: 12V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Rodzaj mocowania: HEX 1/4" (sześciokątne 6.35 mm)
- Maksymalny moment obrotowy: 50.8 Nm
- Prędkość bez obciążenia: Bieg 1: 0 - 1100
- Prędkość bez obciążenia: Bieg 2: 0 - 2200
- Prędkość bez obciążenia: Bieg 3: 0 - 3200
- Prędkość bez obciążenia: Bieg 4: 0 - 3200
- Częstotliwość udaru: Bieg 1: 0 - 950
- Częstotliwość udaru: Bieg 2: 0 - 2200
- Częstotliwość udaru: Bieg 3: 0 - 3400
- Częstotliwość udaru: Bieg 4: 0 - 3400
- Maksymalna wielkość śruby / nakrętki: M14
- Waga z akumulatorem kompaktowym: 1.1 kg

- Waga z akumulatorem o zwiększonej pojemności: 1.3 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84.07 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 95.07 dB(A)
- Poziom wibracji przy przykręcaniu śrub i nakrętek maksymalnej wielkości: 12.79 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Zakrętarka Hydrauliczna M12FQID
- Zaczep do paska
- 2x Akumulator 12V 6.0Ah M12B6 (4932451395)
- Ładowarka 12V C12C (4932352000)
- Walizka systemowa typu HD BOX
- Wkład do walizki systemowej typu HD BOX
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M12: M12B, M12B2, M12BX, M12B3, M12B4, M12B6. Wymienione akumulatory MILWAUKEE M12 współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MILWAUKEE.

Obsługiwane ładowarki: standardowa dla systemu M12 ładowarka Milwaukee C12C, standardowa dla systemu M18 ładowarka Milwaukee M12-18C, szybka ładowarka Milwaukee M12-18FC, cztero-portowa ładowarka Milwaukee M12C4.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M12 12.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **4**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3200**

Typ mocowania: **HEX 1/4 cala**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **3400**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 50 do 100**

Regulacja obrotów: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **1.3**